

Liquimate 2K Sekundenkleber



Beschreibung

Universell einsetzbarer 2-Komponenten-Sofortklebstoff für schnelle, professionelle Reparaturen. Spaltfüllend bis zu 6 mm. Härtet vollständig aus.

Eigenschaften

- beständig gegen Diesel und Benzin
- mechanisch bearbeitbar
- extrem schlagfest
- ausgezeichnete Klebeeigenschaften
- tropffrei
- schnell aushärtend

Technische Daten

Farbe / Aussehen	transparent (A), weiß (B) / transparent (A), white (B)
Basis	Cyanacrylat / cyanoacrylate
Dichte	1,09 (A), 1,17 (B) g/ml
Geruch	stechend (A), charakteristisch (B) / pungent (A), characteristic (B)
Flammpunkt	80 (A), >100-<160 (B) °C
Viskosität bei 23°C	195.000 (A), 63.000 (B) mPas
Form	flüssig / liquid
Lagerfähigkeit	12 Monate
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +80 / -40 to +80 °C
Endaushärtung bei 25°C	24 h

Einsatzgebiet

Hervorragend geeignet für verschiedene Werkstoffe wie z. B. Kunststoff, Gummi, Metall, Holz, Leder und Papier. Durch seine gelförmige Konsistenz auch bei senkrechten Flächen einsetzbar.

Anwendung

Die zu verklebende Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Den Kleber auf eine der beiden Flächen auftragen und innerhalb 1 Min. mit dem anderen Teil zusammenfügen. Die Positionierzeit beträgt je nach Werkstoff 5-75 Sek. Kleber kühl und trocken lagern.

Hinweis

Um die Doppelspritze zusammensetzen, zuerst den Kolben einführen. Danach die Kappe entfernen und den statischen Mischer anbringen.

Zusätzlich erhältlich:

Art. Nr. 21470, Ersatzmischerspitzen

Erhältliche Gebinde

10 g Blister	21262
	D-GB-F-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.