



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-0411AU2095

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Flamco B. V. Amersfoortseweg 9, NL-3751 LJ Bunschoten
Vertreiber <i>distributor</i>	Flamco B. V. Amersfoortseweg 9, NL-3751 LJ Bunschoten
Produktart <i>product category</i>	Bauteile für die Trinkwasserinstallation: Membranausdehnungsgefäß (0411)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	geschlossenes Ausdehnungsgefäß mit Membrane, wahlweise mit Absperrarmatur "Airfix Control" und Strömungsteiler
Modell <i>model</i>	Airfix A
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 04.07.2017 (TZW) Kontrollprüfung Labor: AG 002/14 vom 30.07.2014 (TZW) UBA-Leitlinie: 412.470/2 vom 30.06.2016 (ÖFI) Mikrobiologische Prüfung: 408.093/3 vom 24.04.2017 (ÖFI) UBA-Leitlinie: K-232982-13-Ko vom 05.08.2013 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-281812e-17-SI/Krü vom 20.02.2017 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 4807-5 (01.03.1997) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	16.03.2024 / 18-0946-WNV

70028-04-A-DE

12.03.2019 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Airfix A	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20 Volumen: 8 l	
Airfix A	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20 Volumen: 12 l	
Airfix A	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20 Volumen: 18 l	
Airfix A	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20 Volumen: 25 l	
Airfix A	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20 Volumen: 35 l	
Airfix A	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20 Volumen: 50 l	
Airfix A	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20 Volumen: 80 l	

DWG