

ARTIKEL NR. 5231-OFW100

DOTLUX LED-Wandleuchte DROP 45W 3000/4000/5000K 1-10V dimmbar



zur Artikelseite

- Technisches Licht mit Wohlfühlgarantie durch höhere Farbwiedergabe und Colorselect (3000K/4000K/5000K)
- Optimierte asymmetrische Lichtverteilung ca. 115°/95° mit langlebigen Lumileds®-LEDs
- Besonders insektenfreundliche Beleuchtung durch Einstellung auf 3000K Lichtfarbe und asymmetrische Lichtverteilung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium ähnlich DB703 mit Stoßfestigkeitsklasse IK10 bietet mit IP66 besten Schutz für den Außenbereich
- Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 50.000 h sorgt für geringe Wartungskosten
- 1-10V dimmbar oder Leistungsreduzierung über separat erhältliches Modul (80 %, 60 %, 40 %, 20 %)
- Durchverdrahtung möglich, dank zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- Kabeleinführung seitlich und rückseitig möglich
- Integriertes Sichtfenster ermöglicht den geschützten Einbau des optionalen Dämmerungsschalters
- Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (6.000 V)

GEWICHT IN KG	2.4
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	45
VERBRAUCH (KWH/1000H)	45
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	6300
LUMEN PRO WATT	140

ABSTRAHLWINKEL	100°
IP-SCHUTZART	IP66
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC
GARANTIE	5 Jahre
WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Aluminium
IK SCHUTZGRAD	IK10
SCHUTZKLASSE	I
L/B WERT	L90/B10
DIMMBAR	1-10 V
SCHALTZYKLEN	> 100.000
TEMPERATURBEREICH	-30°C bis +50°C
POWER-FACTOR	0,92
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	bis 6000 V
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5000

ABMESSUNGEN

Länge: 293mm
Breite: 289mm
Höhe: 97mm