



### Hauseinführung mit Hauptabsperreinrichtung PS 5 bar

zum Einbau in Flüssiggasanlagen für **erdgedeckte** Hauseinführungen

#### Vorteile und Ausstattung

- Hauptabsperreinrichtung DN 20, bestehend aus:  
Kugelhahn mit thermischer Absperreinrichtung TAE (Firesafe)
- Schrumpfschlauch (Länge: 500 mm) zum Schutz der Pressverbindung im Erdreich
- Ausführung starr mit Wandabschlusset innen, bestehend aus:  
Blende und Schrammscheibe
- Ausführung flexibel mit Wandhalter

#### Zulassung

- DVGW geprüft

#### Technische Daten

- Eingang: PE-HD-Rohr Ø 32 mm
- Ausgang: IG Rp 3/4
- Isoliertrennstelle
- Kernlochdurchmesser 80 bis 100 mm bei Nasseinbau

#### Hinweis

- Zur Absicherung der Rohrleitung ist gemäß TRF 2012 ein Gasströmungswächter GS auszuwählen.

	Bestell-Nr.	
<b>Hauseinführung mit Hauptabsperreinrichtung und TAE</b>		
<b>Ausführung starr, für unterkellerte Gebäude</b>		
RST 32 (PE-HD-Rohr) x IG Rp 3/4 x 420 mm	02 728 43	
RST 32 (PE-HD-Rohr) x IG Rp 3/4 x 720 mm	02 728 44	
<b>Ausführung flexibel, für nicht unterkellerte Gebäude</b>		
RST 32 (PE-HD-Rohr) x IG Rp 3/4 x 2000 mm	02 728 45	
<b>Ausführung 45° flexibel, für nicht unterkellerte Gebäude</b>		
RST 32 (PE-HD-Rohr) x IG Rp 3/4 x 2000 mm	02 728 46	
<b>Zubehör</b>		
<b>Gasströmungswächter GS</b>		
<b>Einbaulage Z - waagrecht bzw. senkrecht nach oben</b>		
AG R 3/4 x G 3/4 ÜM DN 20 Q <sub>NENN</sub> : 2 kg/h / 1,6 m <sup>3</sup> /h	02 745 02	
AG R 3/4 x RVS 15 DN 20 Q <sub>NENN</sub> : 2 kg/h / 1,6 m <sup>3</sup> /h	02 745 00	

## Produktinformation

	<b>Bestell-Nr.</b>	
AG R 3/4 x RVS 18 DN 20 Q <sub>NENN</sub> : 2 kg/h / 1,6 m <sup>3</sup> /h	02 745 01	
AG R 3/4 x G 3/4 ÜM DN 20 Q <sub>NENN</sub> : 3 kg/h / 2,5 m <sup>3</sup> /h	02 745 05	
AG R 3/4 x RVS 15 DN 20 Q <sub>NENN</sub> : 3 kg/h / 2,5 m <sup>3</sup> /h	02 745 03	
AG R 3/4 x RVS 18 DN 20 Q <sub>NENN</sub> : 3 kg/h / 2,5 m <sup>3</sup> /h	02 745 04	
AG R 3/4 x G 3/4 ÜM DN 20 Q <sub>NENN</sub> : 5 kg/h / 4,0 m <sup>3</sup> /h	02 745 08	
AG R 3/4 x RVS 15 DN 20 Q <sub>NENN</sub> : 5 kg/h / 4,0 m <sup>3</sup> /h	02 745 06	
AG R 3/4 x RVS 18 DN 20 Q <sub>NENN</sub> : 5 kg/h / 4,0 m <sup>3</sup> /h	02 745 07	
<b>Hilfsmittel zur Montage der Hauseinführung</b>		
Nachrüstset für Mehrspartenhauseinführung Hauff MSH2000 (nur für DN 25)	27 310 00	
Nachrüstset für Mehrspartenhauseinführung DOYMA Quadro Secura (nur für DN 25)	27 311 00	
Auszugsicherung Typ ARP	27 305 00	
Tangit, 2K-Expansionsharz zur Abdichtung von Hauseinführungen	27 307 01	
Verfüllset, zum Verfüllen des Quellmörtels	27 302 00	
Dichtscheibe Schaumstoff für Verfüllset (VPE: 5 Stück)	27 303 00	
Quellmörtel (VPE: 12 x 2 kg-Beutel im Eimer)	27 300 00	
Wandhalter DN 25 für flexible Hauseinführung	27 306 00	
Kupplungsset gerade (Geopress) PE-HD-Rohr 32 x PE-HD-Rohr 32 DN 25	02 745 50	
Kupplungsset 90° (Geopress) PE-HD-Rohr 32 x PE-HD-Rohr 32 DN 25	02 745 51	
Übergangsstück-Set gerade (Geopress) PE-HD-Rohr 32 x RST 22 x 800 mm	02 745 52	
Schrumpfschlauch 500 mm	02 725 44	

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Obernbreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany  
 Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: [www.gok-online.de](http://www.gok-online.de) · E-Mail: [info@gok-online.de](mailto:info@gok-online.de)

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an.  
 Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr.  
 Telefon.: +49 9332 404-0