

Page 1 de 13  
Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
Révisée le / version du : 25.01.2018 / 0013  
Remplace la version du / version du : 07.06.2017 / 0012  
Entre en vigueur le : 25.01.2018  
Date d'impression du fichier PDF : 29.01.2018  
VOLLS.HYP.GETR.OEL 75W140 1 L  
Art.: 4421

## Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

**VOLLS.HYP.GETR.OEL 75W140 1 L**  
**Art.: 4421**

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange:**

Huile de synthèse

Lubrifiant pour engrenages

**Utilisations déconseillées:**

Il n'existe pour l'instant aucune information à ce sujet.

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

LIQUI MOLY GmbH, Jerg-Wieland-Str. 4, 89081 Ulm-Lehr, Allemagne  
Téléphone:(+49) 0731-1420-0, Téléfax:(+49) 0731-1420-88

Adresse électronique de l'expert : info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - Veuillez NE PAS utiliser cette adresse pour demander des fiches de données de sécurité.

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

**Services d'information d'urgence / organe consultatif officiel:**

ORFILA (INRS, France) +33 (0)1 45 42 59 59  
<http://www.centres-antipoison.net>

**Numéro de téléphone d'appel d'urgence de la société:**

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

**Classification selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)**

Le mélange n'est pas classé comme dangereux dans le sens du Règlement (CE) 1272/2008 (CLP).

#### 2.2 Éléments d'étiquetage

**Étiquetage selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)**

EUH208-Contient Produits de réaction de l'acide bis(4-méthylpentane-2-yl)dithiophosphorique avec l'oxyde de phosphore, l'oxyde de propylène et des amines, C12-14 alkyl (ramifié), Polysulfures, di-tert-butyl-. Peut produire une réaction allergique.

EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

#### 2.3 Autres dangers

Le mélange ne contient aucune substance vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) conformément à l'annexe XIII du Règlement CE 1907/2006 (< 0,1 %).

Le mélange ne contient aucune substance PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) conformément à l'annexe XIII du Règlement CE 1907/2006 (< 0,1 %).

Page 2 de 13  
 Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
 Révisée le / version du : 25.01.2018 / 0013  
 Remplace la version du / version du : 07.06.2017 / 0012  
 Entre en vigueur le : 25.01.2018  
 Date d'impression du fichier PDF : 29.01.2018  
 VOLLS.HYP.GETR.OEL 75W140 1 L  
 Art.: 4421

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.1 Substance

n.a.

#### 3.2 Mélange

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>1-décène, homopolymère, hydrogéné</b>                      |                       |
| <b>Numéro d'enregistrement (REACH)</b>                        | 01-2119486452-34-XXXX |
| <b>Index</b>  | ---                   |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP</b>                                    | 500-183-1 (NLP)       |
| <b>CAS</b>  | 68037-01-4            |
| <b>Quantité en %</b>  | 20-30                 |
| <b>Classification selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)</b> | Asp. Tox. 1, H304     |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Huile de base - non spécifié *</b>                         |                   |
| <b>Numéro d'enregistrement (REACH)</b>                        | ---               |
| <b>Index</b>  | ---               |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP</b>                                    | ---               |
| <b>CAS</b>  | ---               |
| <b>Quantité en %</b>  | 1-10              |
| <b>Classification selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)</b> | Asp. Tox. 1, H304 |

|   |  |
|---|--|
| <b>Polysulfures, di-tert-butyl-</b>                           | <b>Substance avec limite(s) de concentration spécifique(s) suivant l'enregistrement REACH.</b> |
| <b>Numéro d'enregistrement (REACH)</b>                        | 01-2119540515-43-XXXX  |
| <b>Index</b>  | ---  |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP</b>                                    | 273-103-3  |
| <b>CAS</b>  | 68937-96-2   |
| <b>Quantité en %</b>  | 2,5-5  |
| <b>Classification selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)</b> | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produits de réaction de l'acide bis(4-méthylpentane-2-yl)dithiophosphorique avec l'oxyde de phosphore, l'oxyde de propylène et des amines, C12-14 alkyl (ramifié)</b> | <b>Substance avec limite(s) de concentration spécifique(s) suivant l'enregistrement REACH.</b> |
| <b>Numéro d'enregistrement (REACH)</b>   | 01-2119493620-38-XXXX  |
| <b>Index</b>   | ---  |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP</b>   | 931-384-6 (REACH-IT List-No.)  |
| <b>CAS</b>   | ---  |
| <b>Quantité en %</b>   | 1-2,5  |
| <b>Classification selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)</b>  | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411        |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Réaction Produits d'alcools en C14-18, insaturés en C18, estérifiés avec du pentoxyde de phosphore et convertis en sels avec des amines, C12-14-tert-alkyle</b> |                               |
| <b>Numéro d'enregistrement (REACH)</b>   | 01-2119978530-33-XXXX         |
| <b>Index</b>   | ---                           |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP</b>   | 939-591-3 (REACH-IT List-No.) |
| <b>CAS</b>   | ---                           |
| <b>Quantité en %</b>   | 1-1,5                         |
| <b>Classification selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)</b>  | Aquatic Chronic 3, H412       |

Texte des phrases H et des sigles de classification (SGH/CLP) cf. rubrique 16.

\* L'huile minérale contenue peut être décrite à l'aide d'un ou de plusieurs des numéros suivants:

| EINECS, ELINCS, NLP | Numéro d'enregistrement (REACH) | Désignation chimique                                    |
|---------------------|---------------------------------|---|
| 265-157-1           | 01-2119484627-25-XXXX           | Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités |

Page 3 de 13  
Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
Révisée le / version du : 25.01.2018 / 0013  
Remplace la version du / version du : 07.06.2017 / 0012  
Entre en vigueur le : 25.01.2018  
Date d'impression du fichier PDF : 29.01.2018  
VOLLS.HYP.GETR.OEL 75W140 1 L  
Art.: 4421

|           |                       |  |
|-----------|-----------------------|--|
| 265-169-7 | 01-2119471299-27-XXXX | distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant |
| 265-158-7 | 01-2119487077-29-XXXX | Distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités            |
| 265-159-2 | 01-2119480132-48-XXXX | distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant |

Dans ce paragraphe, les substances sont mentionnées avec leur classification effective correspondante !  
En d'autres termes, pour les substances listées en Annexe VI tableau 3.1 du règlement (CE) n° 1272/2008 (règlement CLP), toutes les notes éventuelles mentionnées ont été prises en compte.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

Secouristes - veiller à l'autoprotection !  
Ne jamais faire avaler quoi que ce soit à une personne évanouie!

#### Inhalation

Eloigner la victime de la zone dangereuse.  
Transporter la victime à l'air frais et selon les symptômes, consulter le médecin.

#### Contact avec la peau

Enlever immédiatement les vêtements sales et imbibés, les laver en profondeur à grande eau et avec du savon, en cas d'irritation de la peau (rougeurs, etc.), consulter un médecin.

#### Contact avec les yeux

Oter les verres de contact.  
Rincer abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes. Si nécessaire, consulter le médecin.

#### Ingestion

Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau.  
Ne pas provoquer de vomissement, consulter immédiatement le médecin.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Le cas échéant, pour plus de détails sur les symptômes et effets retardés, se reporter à la rubrique 11 et à la rubrique 4.1 sur les voies d'absorption.

En cas de contact de longue durée:

Dessèchement de la peau.  
Dermatite (inflammation de la peau)

Lors de la formation de vapeur:

Irritation des voies respiratoires  
Irritation des muqueuses du nez et de la gorge

Personnes sensibles:

Réaction allergique possible.

Dans certains cas, les symptômes d'intoxication peuvent se manifester passé un certain temps/plusieurs heures.

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

#### Moyens d'extinction appropriés

CO<sub>2</sub>  
Mousse  
Poudre sèche d'extinction

#### Moyens d'extinction inappropriés

Jet d'eau grand débit

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie peuvent se former:

Oxydes de carbone  
Oxydes de phosphore  
Oxydes de soufre  
Oxydes d'azote  
Gaz toxiques

### 5.3 Conseils aux pompiers

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

Page 4 de 13  
 Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
 Révisée le / version du : 25.01.2018 / 0013  
 Remplace la version du / version du : 07.06.2017 / 0012  
 Entre en vigueur le : 25.01.2018  
 Date d'impression du fichier PDF : 29.01.2018  
 VOLLS.HYP.GETR.OEL 75W140 1 L  
 Art.: 4421

Appareils respiratoires autonomes.  
 Selon l'étendue de l'incendie  
 Le cas échéant vêtement de protection complet.  
 Refroidir les récipients en danger avec de l'eau.  
 Eliminer l'eau d'extinction contaminée conformément aux prescriptions locales en vigueur.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Assurer une ventilation suffisante.  
 Eviter tout contact avec la peau et les yeux.  
 Le cas échéant, faire attention au risque de glissement.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

En cas de fuite importante, colmater.  
 Arrêter les fuites, si possible sans risque personnel.  
 Ne pas jeter les résidus à l'égout.  
 Eviter la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que du sol.  
 En cas de contamination accidentelle des égouts, informer les autorités compétentes.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Recueillir à l'aide d'un produit absorbant pour liquide (par ex. liant universel, sable, Kieselgur) et éliminer conformément à la rubrique 13.  
 Verser le matériau recueilli dans un récipient bien hermétique.

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Équipement de protection individuelle cf. rubrique 8 et consignes d'élimination cf. rubrique 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

Outre les informations fournies dans cette rubrique, des informations pertinentes peuvent également figurer à la rubrique 8. et 6.1.

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### 7.1.1 Recommandations générales

Assurer une bonne ventilation des lieux.  
 Eviter tout contact avec les yeux.  
 Eviter le contact prolongé ou répété avec la peau.  
 Ne pas porter de chiffons de nettoyage imbibés de produit dans les poches de pantalon.  
 Manger, boire et fumer ainsi que la conservation de produits alimentaires sur les lieux de travail est interdit.  
 Observer les indications sur l'étiquette et la notice d'utilisation.

#### 7.1.2 Consignes relatives aux mesures générales d'hygiène sur le poste de travail

Les mesures générales d'hygiène pour la manutention des produits chimiques sont applicables.  
 Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.  
 Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.  
 Retirer les vêtements et les équipements de protection individuelle contaminés avant de pénétrer dans les zones de restauration.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Ne pas stocker le produit dans les couloirs ou dans les escaliers.  
 Ne stocker le produit que dans son emballage d'origine et fermé.  
 Stocker dans un endroit bien ventilé.  
 A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Il n'existe pour l'instant aucune information à ce sujet.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

| Désignation chimique             | Huiles minérales (brouillards)       |  | Quantité en %: |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|----------------|
| VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (ACGIH) | VLE: 10 mg/m <sup>3</sup> (ACGIH)    |  | VNJD: ---      |
| Les procédures de suivi:         | - Draeger - Oil 10/a-P (67 28 371)   |  |                |
|                                  | - Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031) |  |                |
| IBE: ---                         | Autres informations: ---             |  |                |

Page 5 de 13  
Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
Révisée le / version du : 25.01.2018 / 0013  
Remplace la version du / version du : 07.06.2017 / 0012  
Entre en vigueur le : 25.01.2018  
Date d'impression du fichier PDF : 29.01.2018  
VOLLS.HYP.GETR.OEL 75W140 1 L  
Art.: 4421

Ⓕ VME = Valeurs limites de moyenne d'exposition, a = fraction alvéolaire, t = fraction thoracique (France). // I/R = fraction inhalable/respirable, V = Vapeur et Aerosol, IFV = Fraction inhalable et vapeur, F = fibres respirable (long = >5µm, aspect ratio >= 3:1), T = fraction thoracique (ACGIH, E.U.A.). // E/A = fraction inhalable/alvéolaire (AGW (TRGS 900), Allemagne). (8) = Fraction inhalable (2017/164/EU). (9) = Fraction alvéolaire (2017/164/EU). | VLCT (ou VLE) = Valeurs limites court terme (France). // 1-8 et (I ou II) = Factor et catégorie de AGW pour les limitations d'exposition à court terme (TRGS 900, Allemagne). (8) = Fraction inhalable (2017/164/EU). (9) = Fraction alvéolaire (2017/164/EU). (10) = Valeur limite d'exposition à court terme sur une période de référence de 1 minute (2017/164/EU). | VNJD = Valeur à ne jamais dépasser (France). // TLV-C = Threshold Limit Value - Ceiling limit (ACGIH, E.U.A.). | VLB = Valeurs limites biologiques (ANSES - Tableau récapitulatif VLB, France). ACGIH-BEI = "Biological Exposure Indices" de l'ACGIH (États-Unis d'Amérique). BGW = "Biologischer Grenzwert" (Valeurs limites biologique) (TRGS 903, Allemagne). Prélèvement: B = Sang, Hb = Hémoglobine, E = Erythrocytes (globules rouges), P = Plasma, S = Sérum, U = Urine, EA = end-exhaled air (air expiré en fin d'expiration). Période de prélèvement: 17 = En fin de poste quelque soit le jour de la semaine, 18 = En fin de semaine et début de poste pour évaluer l'exposition de la semaine de travail, 19 = En fin de journée pour évaluer l'exposition de la journée de travail, 20 = En fin de semaine et fin de poste pour évaluer l'exposition de la semaine de travail, 21 = En fin de poste indépendamment du jour de la semaine, reflet de l'exposition du jour même, 22 = En fin de poste et fin de semaine, reflet de l'exposition de la semaine, a = Aucune restriction / non critique, b = en fin de travail posté, c = après une semaine de travail, d = au bout d'une semaine de travail posté, e = avant le dernier service d'une semaine de travail, f = pendant l'équipe de travail, g = avant le début du poste. | TMP n° = n° d. tableaux de maladies professionnelles. FT n° = n° de la fiche toxicologique publiée par l'INRS. Observations: \* = risque de pénétration percutanée / C1A, C1B, C2 = substance classée cancérigène de cat. 1A, 1B ou 2 / M1A, M1B, M2 = substance classée mutagène de cat. 1A, 1B ou 2 / R1A, R1B, R2 = substance classée toxique pour la reproduction de cat. 1A, 1B ou 2 / All = risque d'allergie, AC = risque d'allergie cutanée, AR = risque d'allergie respiratoire (France). // Catégorie carcinogène : A1 / A2 = carcinogène humain confirmé / présumé, A3 = carcinogène animal confirmé d'importance inconnue pour l'être humain, A4 / A5 = non qualifiable / non présumé comme carcinogène à l'homme. SEN = Sensibilisation, RSEN = Sensibilisation respiratoire, DSEN = Sensibilisation cutanée. Skin = danger de résorption cutanée (ACGIH, E.U.A.). // ARW = valeur seuil dans les lieux de travail. H = résorptif par la peau. Y = aucun risque de lésion foetale n'est à redouter lorsque les valeurs AGW et BGW sont respectées. Z = un risque de lésion foetale ne peut être exclu, également en cas de respect des valeurs AGW et BGW (cf. N° 2.7 TRGS 900). DFG = Association allemande pour la recherche (commission MAK). AGS = Comité pour les substances dangereuses. (AGW (TRGS 900), Allemagne).

## 8.2 Contrôles de l'exposition

### 8.2.1 Contrôles techniques appropriés

Assurer une bonne aération. Ceci peut être obtenu par une aspiration locale ou une évacuation générale de l'air.

Si cela ne suffit pas pour maintenir la concentration à un niveau inférieur aux valeurs maxi autorisées sur les lieux de travail (VME, TLV, AGW), il convient de porter une protection respiratoire appropriée.

Valide uniquement quand des valeurs limites d'exposition sont ici indiquées.

Les méthodes d'évaluation appropriées pour contrôler l'efficacité des mesures de protection prises comprennent des méthodes de détermination basées sur des mesures techniques et non techniques.

De telles méthodes sont décrites par ex. dans la norme BS EN 14042.

Norme BS EN 14042 " Atmosphères des lieux de travail. Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques ".

### 8.2.2 Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Les mesures générales d'hygiène pour la manutention des produits chimiques sont applicables.

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Retirer les vêtements et les équipements de protection individuelle contaminés avant de pénétrer dans les zones de restauration.

Protection des yeux/du visage:

Lunettes protectrices hermétiques avec protections latérales (EN 166).

Protection de la peau - Protection des mains:

Gants protecteurs résistant aux produits chimiques (EN 374).

Recommandé

Gants protecteurs en nitrile (EN 374)

Épaisseur de couche minimale en mm:

0,4

Durée de perméation (délai d'irruption) en minutes:

> 480

Crème protectrice pour les mains recommandée.

La détermination des délais de rupture conformément à la norme EN 374 3e partie n'a pas été effectuée dans un environnement pratique.

Il est conseillé une durée maximum de port correspondant à 50% du délai de rupture.

Protection de la peau - Autres:

Vêtement de protection (p. ex. gants de sécurité EN ISO 20345, vêtement de protection à manches longues).

F  
 Page 6 de 13  
 Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
 Révisée le / version du : 25.01.2018 / 0013  
 Remplace la version du / version du : 07.06.2017 / 0012  
 Entre en vigueur le : 25.01.2018  
 Date d'impression du fichier PDF : 29.01.2018  
 VOLLS.HYP.GETR.OEL 75W140 1 L  
 Art.: 4421

Protection respiratoire:  
 Normalement pas nécessaire.  
 En cas de formation de brouillard d'huile:  
 Filtre A2 P2 (EN 14387), code couleur marron, blanc  
 Observer les limitations de la durée de port des appareils respiratoires.

Risques thermiques:  
 Non applicable

Information supplémentaire relative à la protection des mains - Aucun essai n'a été effectué.  
 Pour les mélanges, le choix a été effectué en toute bonne foi et en fonction des informations concernant les composants.  
 La sélection des substances a été faite à partir des indications fournies par les fabricants de gants.  
 Le choix définitif du matériau des gants doit être effectué en tenant compte de la durée de résistance à la rupture, des taux de perméation et de la dégradation.  
 Le choix des gants appropriés ne dépend pas uniquement du matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de qualité, laquelle diffère d'un fabricant à l'autre.  
 Pour les mélanges, la résistance du matériau composant les gants n'est pas prévisible et doit donc être vérifiée avant l'utilisation.  
 Consulter le fabricant de gants de protection pour apprendre la durée exacte de résistance au perçage et respecter cette indication.

### 8.2.3 Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Il n'existe pour l'instant aucune information à ce sujet.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|  |   |
|--|---|
| Etat physique:   | Liquide                                 |
| Couleur:   | Ambre                                   |
| Odeur:   | Doux                                    |
| Seuil olfactif:  | Non déterminé                           |
| Valeur pH:   | Non déterminé                           |
| Point de fusion/point de congélation:                  | Non déterminé                           |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | Non déterminé                           |
| Point d'éclair:  | 136 °C (Pensky-Martens, closed cup)     |
| Taux d'évaporation:                                    | Non déterminé                           |
| Inflammabilité (solide, gaz):                          | n.a.                                    |
| Limite inférieure d'explosivité:                       | Non déterminé                           |
| Limite supérieure d'explosivité:                       | Non déterminé                           |
| Pression de vapeur:                                    | Non déterminé                           |
| Densité de vapeur (air = 1):                           | Non déterminé                           |
| Densité:   | 0,854-0,894 (15,6°C, densité relative ) |
| Masse volumique apparente:                             | n.a.                                    |
| Solubilité(s):   | Non déterminé                           |
| Hydrosolubilité:                                       | Insoluble                               |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau):                | Non déterminé                           |
| Température d'auto-inflammabilité:                     | Non déterminé                           |
| Température de décomposition:                          | Non déterminé                           |
| Viscosité:   | 185 mm <sup>2</sup> /s (40°C)           |
| Viscosité:   | 25,3 mm <sup>2</sup> /s (100°C)         |
| Propriétés explosives:                                 | Le produit n'a pas d'effets explosifs.  |
| Propriétés comburantes:                                | Non                                     |

### 9.2 Autres informations

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Miscibilité:              | Non déterminé |
| Liposolubilité / solvant: | Non déterminé |
| Conductivité:             | Non déterminé |
| Tension superficielle:    | Non déterminé |
| Teneur en solvants:       | Non déterminé |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité



Page 7 de 13  
 Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
 Révisée le / version du : 25.01.2018 / 0013  
 Remplace la version du / version du : 07.06.2017 / 0012  
 Entre en vigueur le : 25.01.2018  
 Date d'impression du fichier PDF : 29.01.2018  
 VOLLS.HYP.GETR.OEL 75W140 1 L  
 Art.: 4421

Le produit n'a pas été contrôlé.

### 10.2 Stabilité chimique

Stable en cas de stockage et de manipulation appropriés.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue.

### 10.4 Conditions à éviter

Cf. également rubrique 7.

Grande échauffement

### 10.5 Matières incompatibles

Cf. également rubrique 7.

Eviter tout contact avec des agents d'oxydation forts.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Cf. également rubrique 5.2.

Décomposition exclue lors d'un usage conforme.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Voir éventuellement la rubrique 2.1 pour des informations supplémentaires sur les effets sanitaires (classification).

**VOLLS.HYP.GETR.OEL 75W140 1 L**

**Art.: 4421**

| Toxicité / Effet   | Résultat | Valeur | Unité | Organisme | Méthode d'essai | Remarque        |
|--|----------|--------|-------|-----------|-----------------|-----------------|
| Toxicité aiguë, orale:   | ATE      | >10000 | mg/kg |           |                 | valeur calculée |
| Toxicité aiguë, dermique:  |          |        |       |           |                 | n.d.            |
| Toxicité aiguë, inhalative:  |          |        |       |           |                 | n.d.            |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée:  |          |        |       |           |                 | n.d.            |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire:                                    |          |        |       |           |                 | n.d.            |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée:   |          |        |       |           |                 | n.d.            |
| Mutagénicité sur les cellules germinales:  |          |        |       |           |                 | n.d.            |
| Cancérogénicité:   |          |        |       |           |                 | n.d.            |
| Toxicité pour la reproduction:   |          |        |       |           |                 | n.d.            |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (STOT-SE):  |          |        |       |           |                 | n.d.            |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (STOT-RE): |          |        |       |           |                 | n.d.            |
| Danger par aspiration:   |          |        |       |           |                 | n.d.            |
| Symptômes:   |          |        |       |           |                 | n.d.            |

#### 1-décène, homopolymère, hydrogéné

| Toxicité / Effet                              | Résultat | Valeur | Unité   | Organisme | Méthode d'essai | Remarque     |
|---|----------|--------|---------|-----------|-----------------|--------------|
| Toxicité aiguë, orale:                        | LD50     | >5000  | mg/kg   | Rat       |                 |              |
| Toxicité aiguë, dermique:                     | LD50     | >2000  | mg/kg   | Rat       |                 |              |
| Toxicité aiguë, inhalative:                   | LC50     | >5,2   | mg/l/4h | Rat       |                 |              |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée:         |          |        |         |           |                 | Non irritant |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire: |          |        |         |           |                 | Non irritant |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée:      |          |        |         |           |                 | Négatif      |
| Danger par aspiration:                        |          |        |         |           |                 | Asp. Tox. 1  |

#### Huile de base - non spécifié

| Toxicité / Effet                         | Résultat | Valeur | Unité | Organisme | Méthode d'essai | Remarque          |
|--|----------|--------|-------|-----------|-----------------|-------------------|
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée: |          |        |       |           |                 | Non sensibilisant |

Page 8 de 13  
 Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
 Révisée le / version du : 25.01.2018 / 0013  
 Remplace la version du / version du : 07.06.2017 / 0012  
 Entre en vigueur le : 25.01.2018  
 Date d'impression du fichier PDF : 29.01.2018  
 VOLLS.HYP.GETR.OEL 75W140 1 L  
 Art.: 4421

|                        |  |  |  |  |  |     |
|------------------------|--|--|--|--|--|-----|
| Danger par aspiration: |  |  |  |  |  | Oui |
|------------------------|--|--|--|--|--|-----|

| Produits de réaction de l'acide bis(4-méthylpentane-2-yl)dithiophosphorique avec l'oxyde de phosphore, l'oxyde de propylène et des amines, C12-14 alkyl (ramifié) |          |        |       |           |  |               |
|---|----------|--------|-------|-----------|--|---------------|
| Toxicité / Effet  | Résultat | Valeur | Unité | Organisme | Méthode d'essai  | Remarque      |
| Toxicité aiguë, orale:  | LD50     | >2000  | mg/kg | Rat       | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                         |               |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée:   |          |        |       | Lapin     | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)           | Non irritant  |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire:   |          |        |       | Lapin     |  | Corrosif      |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée:  |          |        |       | Souris    | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay) | Sensibilisant |

| Réaction Produits d'alcools en C14-18, insaturés en C18, estérifiés avec du pentoxyde de phosphore et convertis en sels avec des amines, C12-14-tert-alkyle |          |        |       |           |  |          |
|---|----------|--------|-------|-----------|--|----------|
| Toxicité / Effet  | Résultat | Valeur | Unité | Organisme | Méthode d'essai                                      | Remarque |
| Toxicité aiguë, orale:  | LD50     | >2000  | mg/kg | Rat       | OECD 420 (Acute Oral toxicity - Fixe Dose Procedure) |          |
| Toxicité aiguë, dermique:   | LD50     | >2000  | mg/kg | Lapin     | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                     |          |

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

Voir éventuellement la rubrique 2.1 pour des informations supplémentaires sur les impacts environnementaux (classification).

| VOLLS.HYP.GETR.OEL 75W140 1 L<br>Art.: 4421  |          |       |        |       |           |                 |          |
|--|----------|-------|--------|-------|-----------|-----------------|----------|
| Toxicité / Effet                             | Résultat | Temps | Valeur | Unité | Organisme | Méthode d'essai | Remarque |
| 12.1. Toxicité poissons:                     |          |       |        |       |           |                 | n.d.     |
| 12.1. Toxicité daphnies:                     |          |       |        |       |           |                 | n.d.     |
| 12.1. Toxicité algues:                       |          |       |        |       |           |                 | n.d.     |
| 12.2. Persistance et dégradabilité:          |          |       |        |       |           |                 | n.d.     |
| 12.3. Potentiel de bioaccumulation:          |          |       |        |       |           |                 | n.d.     |
| 12.4. Mobilité dans le sol:                  |          |       |        |       |           |                 | n.d.     |
| 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB: |          |       |        |       |           |                 | n.d.     |
| 12.6. Autres effets néfastes:                |          |       |        |       |           |                 | n.d.     |

| 1-décène, homopolymère, hydrogéné   |           |       |        |       |                         |  |          |
|-------------------------------------|-----------|-------|--------|-------|-------------------------|--|----------|
| Toxicité / Effet                    | Résultat  | Temps | Valeur | Unité | Organisme               | Méthode d'essai  | Remarque |
| 12.3. Potentiel de bioaccumulation: | Log Kow   |       | >6,5   |       |                         |  | measured |
| 12.2. Persistance et dégradabilité: |           | 28d   | 2      | %     |                         | OECD 301 D (Ready Biodegradability - Closed Bottle Test) |          |
| 12.1. Toxicité algues:              | LC50      | 72h   | >1000  | mg/l  | Scenedesmus quadricauda |  |          |
| 12.1. Toxicité daphnies:            | EC50      | 48h   | >1000  | mg/l  | Daphnia magna           |  |          |
| 12.1. Toxicité daphnies:            | NOEC/NOEL | 21d   | 125    | mg/l  | Daphnia magna           |  |          |
| 12.1. Toxicité poissons:            | LC50      | 96h   | >1000  | mg/l  | Salmo gairdneri         |  |          |
| 12.1. Toxicité poissons:            | LC50      | 96h   | >750   | mg/l  | Pimephales promelas     |  |          |



Page 9 de 13  
 Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
 Révisée le / version du : 25.01.2018 / 0013  
 Remplace la version du / version du : 07.06.2017 / 0012  
 Entre en vigueur le : 25.01.2018  
 Date d'impression du fichier PDF : 29.01.2018  
 VOLLS.HYP.GETR.OEL 75W140 1 L  
 Art.: 4421

|  |       |     |       |      |                           |   |   |
|--|-------|-----|-------|------|---------------------------|---|---|
| 12.1. Toxicité algues:                       | NOELR | 72h | >1000 | mg/l | Selenastrum capricornutum | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |   |
| 12.2. Persistance et dégradabilité:          |       |     |       |      |                           |   | Inhérent                                    |
| 12.3. Potentiel de bioaccumulation:          |       |     |       |      |                           |   | Pas à prévoir                               |
| 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB: |       |     |       |      |                           |   | Aucune substance PBT, Aucune substance vPvB |

| Huile de base - non spécifié        |           |       |        |       |                         |  |                              |
|-------------------------------------|-----------|-------|--------|-------|-------------------------|--|------------------------------|
| Toxicité / Effet                    | Résultat  | Temps | Valeur | Unité | Organisme               | Méthode d'essai  | Remarque                     |
| 12.1. Toxicité poissons:            | LC50      | 96h   | >100   | mg/l  | Pimephales promelas     |  |                              |
| 12.1. Toxicité daphnies:            | EC50      | 48h   | >10000 | mg/l  | Daphnia magna           |  |                              |
| 12.1. Toxicité daphnies:            | NOEC/NOEL | 21d   | >10    | mg/l  | Daphnia magna           |  |                              |
| 12.1. Toxicité algues:              | EC50      | 72h   | >100   | mg/l  | Scenedesmus quadricauda |  |                              |
| 12.2. Persistance et dégradabilité: |           | 28d   | 31     | %     |                         | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) | Pas facilement biodégradable |

| Produits de réaction de l'acide bis(4-méthylpentane-2-yl)dithiophosphorique avec l'oxyde de phosphore, l'oxyde de propylène et des amines, C12-14 alkyl (ramifié) |           |       |        |       |                           |  |          |
|---|-----------|-------|--------|-------|---------------------------|--|----------|
| Toxicité / Effet  | Résultat  | Temps | Valeur | Unité | Organisme                 | Méthode d'essai  | Remarque |
| 12.1. Toxicité poissons:  | NOEC/NOEL | 96h   | 3,2    | mg/l  | Oncorhynchus mykiss       | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)   |          |
| 12.1. Toxicité daphnies:  | EL50      | 48h   | ~91,4  | mg/l  | Daphnia magna             | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)   |          |
| 12.1. Toxicité algues:  | EC50      | 96h   | 6,4    | mg/l  | Selenastrum capricornutum | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)  |          |
| 12.1. Toxicité algues:  | NOEC/NOEL | 96h   | 1,7    | mg/l  | Selenastrum capricornutum | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)  |          |
| 12.2. Persistance et dégradabilité:   |           | 28d   | 7,4    | %     | activated sludge          | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)                                 |          |
| Toxicité bactéries:   | EC50      | 3h    | ~2433  | mg/l  | activated sludge          | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |          |

| Réaction Produits d'alcools en C14-18, insaturés en C18, estérifiés avec du pentoxyde de phosphore et convertis en sels avec des amines, C12-14-tert-alkyle |          |       |        |       |                           |                 |          |
|---|----------|-------|--------|-------|---------------------------|-----------------|----------|
| Toxicité / Effet  | Résultat | Temps | Valeur | Unité | Organisme                 | Méthode d'essai | Remarque |
| 12.1. Toxicité poissons:  | LC50     | 96h   | >1000  | mg/l  | Oncorhynchus mykiss       |                 |          |
| 12.1. Toxicité algues:  | EC50     | 72h   | >10    | mg/l  | Selenastrum capricornutum |                 |          |

Page 10 de 13  
 Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
 Révisée le / version du : 25.01.2018 / 0013  
 Remplace la version du / version du : 07.06.2017 / 0012  
 Entre en vigueur le : 25.01.2018  
 Date d'impression du fichier PDF : 29.01.2018  
 VOLLS.HYP.GETR.OEL 75W140 1 L  
 Art.: 4421

|                                     |         |     |              |      |                  |   |
|-------------------------------------|---------|-----|--------------|------|------------------|---|
| Toxicité bactéries:                 | LC50    | 3h  | 320          | mg/l | activated sludge |   |
| 12.2. Persistance et dégradabilité: |         | 28d | 0,00000<br>1 | %    |                  | OECD 301 B<br>(Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) |
| 12.3. Potentiel de bioaccumulation: | Log Kow |     | 8            |      |                  | calculated  |
| 12.1. Toxicité daphnies:            | EC50    | 48h | 91           | mg/l | Daphnia magna    | OECD 202<br>(Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)         |

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

#### Pour la substance / le mélange / les résidus

Les chiffons de nettoyage, le papier ou autres matières organiques imprégnés souillés, risquent de provoquer un incendie et doivent être collectés et éliminés sous une forme contrôlée.

Numéro de la clé de déchets CE:

Les codes déchets indiqués ci-dessous sont cités à titre indicatif, et se basent sur l'utilisation prévue pour ce produit. En cas d'utilisation spéciale et dans le cadre des possibilités d'élimination des déchets de la part de l'utilisateur, d'autres codes déchets peuvent éventuellement être assignés aux produits. (2014/955/UE)  
 13 02 06 huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques

Recommandation:

Il y a lieu d'éviter l'évacuation des eaux usées dans l'environnement.

Respecter les prescriptions administratives locales.

Par exemple, installation d'incinération appropriée.

#### Concernant les emballages contaminés

Respecter les prescriptions administratives locales.

Vider entièrement le récipient.

Les emballages non contaminés ne peuvent pas être réutilisés.

Les emballages qui ne peuvent pas être nettoyés doivent être éliminés tout comme la substance.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### Informations générales

14.1. Numéro ONU: n.a.

#### Transport par route / transport ferroviaire (ADR/RID)

14.2. Nom d'expédition des Nations unies:

14.3. Classe(s) de danger pour le transport: n.a.

14.4. Groupe d'emballage: n.a.

Code de classification: n.a.

LQ: n.a.

14.5. Dangers pour l'environnement: Non applicable

Codes de restriction en tunnels:

#### Transport par navire de mer (IMDG-Code)

14.2. Nom d'expédition des Nations unies:

14.3. Classe(s) de danger pour le transport: n.a.

14.4. Groupe d'emballage: n.a.

Polluant marin (Marine Pollutant): n.a.

14.5. Dangers pour l'environnement: Non applicable

#### Transport aérien (IATA)

14.2. Nom d'expédition des Nations unies:

14.3. Classe(s) de danger pour le transport: n.a.

14.4. Groupe d'emballage: n.a.

14.5. Dangers pour l'environnement: Non applicable

Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II

Révisée le / version du : 25.01.2018 / 0013

Remplace la version du / version du : 07.06.2017 / 0012

Entre en vigueur le : 25.01.2018

Date d'impression du fichier PDF : 29.01.2018

VOLLS.HYP.GETR.OEL 75W140 1 L

Art.: 4421

## 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Sauf mention contraire il convient de respecter les dispositions générales pour la mise en œuvre d'un transport en toute sécurité.

## 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

N'est pas une marchandise dangereuse selon le règlement précité.

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Respecter les limitations:

Les mesures générales d'hygiène pour la manutention des produits chimiques sont applicables.

Respectez le Code du travail (articles D. 4152-9, D. 4152-10 - Femmes enceintes ou allaitant (France)).

Respectez le Code du travail (articles D. 4153-17, D. 4153-18 - Jeunes travailleurs (France)).

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

L'évaluation de la sécurité chimique n'est pas prévue pour les mélanges.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Rubriques modifiées:

3, 8, 9, 11, 12

### Classification et procédés utilisés pour la classification du mélange conformément au Règlement CE n°1272/2008 (CLP):

N'est pas applicable

Les phrases suivantes représentent les phrases H, les codes de classes de danger et les codes de catégories de danger (SGH/CLP) rédigés du produit et de ses composants (mentionnés dans les rubriques 2 et 3).

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Asp. Tox. — Danger par aspiration

Skin Sens. — Sensibilisation cutanée

Aquatic Chronic — Danger pour le milieu aquatique - toxicité chronique

Acute Tox. — Toxicité aiguë - voie orale

Eye Dam. — Lésions oculaires graves

## Abréviations et acronymes éventuels utilisés dans ce document:

AC Article Categories (= Catégories d'article)

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOEL Acceptable Operator Exposure Level

AOX Adsorbable organic halogen compounds (= Composés halogénés organiques adsorbables)

ATE Acute Toxicity Estimate (= L'estimation de la toxicité aiguë - ETA) selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Office Fédéral de Contrôle des Matériaux, Allemagne)

BAT (VBT) Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte (= valeurs biologiques tolérables - VBT) (Suisse)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Bureau fédéral allemand de la protection et de la médecine du travail, Allemagne)

BCF Bioconcentration factor (= facteur de bioconcentration - FBC)

BGW / VLB BGW / VLB = Biologisch grenswaarde / Valeur limite biologique (België / Belgique)

Page 12 de 13  
 Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
 Révisée le / version du : 25.01.2018 / 0013  
 Remplace la version du / version du : 07.06.2017 / 0012  
 Entre en vigueur le : 25.01.2018  
 Date d'impression du fichier PDF : 29.01.2018  
 VOLLS.HYP.GETR.OEL 75W140 1 L  
 Art.: 4421

BHT Butylhydroxytoluol (= 4-méthyl-phénol de 2,6-di-t-butyle)  
 BOD Biochemical oxygen demand (= demande biochimique en oxygène - DBO)  
 BSEF Bromine Science and Environmental Forum  
 bw body weight (= poids corporel)  
 CAS Chemical Abstracts Service  
 CE Communauté Européenne  
 CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids  
 CED Catalogue européen des déchets  
 CEE Communauté européenne économique  
 CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques  
 cf. confer  
 ChemRRV (ORRChim) Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (= Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques - ORRChim, Suisse)  
 CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council  
 CLP Classification, Labelling and Packaging (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges)  
 CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction)  
 COD Chemical oxygen demand (= demande chimique d'oxygène - DCO)  
 CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association  
 DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (Suisse)  
 DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Suisse)  
 DMEL Derived Minimum Effect Level  
 DNEL Derived No Effect Level (= le niveau dérivé sans effet)  
 DOC Dissolved organic carbon (= carbone organique dissous - COD)  
 CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association  
 DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (Suisse)  
 DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Suisse)  
 DMEL Derived Minimum Effect Level  
 DNEL Derived No Effect Level (= le niveau dérivé sans effet)  
 DOC Dissolved organic carbon (= carbone organique dissous - COD)  
 DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration  
 DVS Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. (= Association allemande relative à l'ingénierie du soudage)  
 dw dry weight (= masse sèche)  
 ECHA European Chemicals Agency (= Agence européenne des produits chimiques)  
 EEE Espace économique européen  
 EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS European List of Notified Chemical Substances  
 EN Normes Européennes, normes EN ou euronorms  
 env. environ  
 EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)  
 ERC Environmental Release Categories (= Catégorie de rejet dans l'environnement)  
 etc. et cetera (= et ainsi de suite)  
 éventl. éventuel, éventuelle, éventuellement  
 fax. Télécopie  
 gén. générale  
 GTN Trinitrate de glycérol  
 GW / VL GW / VL = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling / Valeur limite d'exposition professionnelle (België / Belgique)  
 GW-kw / VL-cd GW-kw / VL-cd = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling - Kortetijdswaarde / Valeur limite d'exposition professionnelle - Valeur courte durée (België / Belgique)  
 GW-M / VL-M "GW-M / VL-M = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling - ""Ceiling"" / Valeur limite d'exposition professionnelle - ""Ceiling"" (België / Belgique)"  
 GWP Global warming potential (= Potentiel de réchauffement global)  
 HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane  
 HGWP Halocarbon Global Warming Potential  
 IARC International Agency for Research on Cancer (= Centre international de recherche sur le cancer - CIRC)  
 IATA International Air Transport Association (= Association internationale du transport aérien)  
 IBC Intermediate Bulk Container  
 IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)  
 IBE Indicateurs biologiques d'exposition (ND 2065-169-97, France)  
 ICPE Installations Classées pour la Protection de l'Environnement  
 IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)  
 IUCLID International Uniform Chemical Information Database  
 LMD Les listes pour les mouvements de déchets (Suisse)  
 LQ Limited Quantities  
 MAK (VME/VLE) Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswerte gesundheitsgefährdender Stoffe (= Valeurs limites d'exposition à des substances dangereuses pour la santé aux postes de travail - VME/VLE) (Suisse)  
 n.a. n'est pas applicable  
 n.d. n'est pas disponible  
 n.e. n'est pas examiné

F  
Page 13 de 13  
Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
Révisée le / version du : 25.01.2018 / 0013  
Remplace la version du / version du : 07.06.2017 / 0012  
Entre en vigueur le : 25.01.2018  
Date d'impression du fichier PDF : 29.01.2018  
VOLLS.HYP.GETR.OEL 75W140 1 L  
Art.: 4421

NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (United States of America)  
ODP Ozone Depletion Potential (= Le potentiel d'appauvrissem. de la couche d'ozone)  
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organisation de coopération et de développement économiques - OCDE)  
OFEV Office fédéral de l'environnement (Suisse)  
OMoD Ordonnance sur les mouvements de déchets (Suisse)  
org. organique  
OTD Ordonnance sur le traitement des déchets (Suisse)  
PAK polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff (= hydrocarbures polycycliques aromatiques)  
par ex., ex. par exemple  
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistantes, bioaccumulables, toxiques)  
PC Chemical product category (= Catégorie de produit chimique)  
PE Polyéthylène  
PNEC Predicted No Effect Concentration (= la concentration prévisible sans effet)  
PROC Process category (= Catégorie de processus)  
PTFE Polytetrafluoroéthylène  
REACH Registration, Evaluation and Restriction of Chemicals (RÈGLEMENT (CE) N o 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances)  
REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.  
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses  
SGH Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques  
SU Sector of use (= Secteur d'utilisation)  
SVHC Substances of Very High Concern (= substance extrêmement préoccupante)  
TDAA Température de décomposition auto-accélérée (Self-Accelerating Decomposition Temperature - SADT)  
Tél. Téléphone  
ThOD Theoretical oxygen demand (= demande théorique en oxygène - DThO)  
TOC Total organic carbon (= carbone organique total - COT)  
UE Union européenne  
UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses)  
VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= Règlement sur les liquides combustibles (Autriche))  
VME, VLCT (ou VLE) VME = Valeurs limites de moyenne d'exposition, VLCT (ou VLE) = Valeurs limites court terme (ED 984 VLEP 06-2008, France).  
VOC Volatile organic compounds (= composants organiques volatils (COV))  
vPvB very persistent and very bioaccumulative  
wwt wet weight

Les indications faites ci-dessus doivent indiquer le produit considérant les dispositions de sécurité nécessaires, elles ne servent pas à garantir certaines qualités et se basent sur nos connaissances actuelles.  
Toute responsabilité est exclue.

Elaboré par:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tél.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Toute modification ou reproduction de ce document nécessite l'autorisation expresse de l'entreprise Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.