

Fiche d'informations produit

Nettoyant pour installations solaires SANIT



SANIT

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de


Made in Germany

Description

À des températures élevées et avec des fluides de transfert de chaleur plus anciens, la forme suivante Dépôts dans les tuyaux des collecteurs à plaques et à tubes sous vide.

Cette contamination réduit le transfert de chaleur et nuit au fonctionnement et à la durée de vie de toute installation solaire. Seules les installations propres et entretenues apportent le rendement souhaité.

- installations solaires thermiques (capteurs à tubes et à plaques sous vide)
- nettoyant pour les tuyaux sales du système solaire
- élimine efficacement tous les dépôts dans les tuyaux de l'installation solaire
- doux pour les matériaux et compatible avec tous les matériaux courants
- convient également pour le nettoyage externe de l'installation solaire
- effet de nettoyage très efficace et rapide

Domaines d'application

- installations solaires thermiques (capteurs à tubes et à plaques sous vide)

Application

Nettoyage des tuyaux des installations solaires:

Avant d'utiliser le **Nettoyeur de système solaire SANIT**, l'installation solaire doit être vidée. Remplissez ensuite les conduites avec un mélange (1 part de nettoyant: 5 parts d'eau). Ensuite, faire tourner le mélange pendant au moins 20 minutes en cercle à température ambiante. À cette fin, tous les appareils de rinçage usuels peuvent être utilisés. Selon le dépôt, le rinçage doit être plus long ou la température peut être augmentée pendant le rinçage (jusqu'à max. 40°C). Le nettoyage doit être effectué tôt le matin ou tard le soir. Si nécessaire, couvrez les collecteurs. Après le nettoyage, rincez soigneusement le système à l'eau. Ensuite, remplir de nouveau le système avec du fluide caloporteur, ici nous recommandons le **Fluide solaire SANIT** (bidon de 10 kg art. no. 3285 ; bidon de 20 kg art. no. 3286).

Nettoyage de l'installation solaire à l'extérieur:

Pulvérisez le **Nettoyeur de système solaire SANIT**, laissez agir pendant environ 3 à 5 minutes puis rincez abondamment à l'eau claire.



Les fiches de données de sécurité actuelles se trouvent sur notre site Internet.

Fiche d'informations produit



Date limite de conservation

- Aucune indication

Formes de conditionnement

Quantité/Cond.	Contenu	N° art.
1 / 1	Bidon de 5 l	32875
1 / 1	Bidon de 10 l	3287



SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de



Les fiches de données de sécurité actuelles se trouvent sur notre site Internet.