

ARTIKEL NR. 4786-500

DOTLUX LED-Netzteil DALI-2 27Watt 500mA



zur Artikelseite

- + DALI-2 zertifizierter LED-Treiber
- + Dimmbereich von 1 – 100% mit Amplitudendimmung
- + Geeignet für DC Eingangsspannung
- + Flimmerfrei und daher auch für hochauflösende Fernsehaufnahmen (HD) geeignet
- + Für Push Dimmung geeignet

GEWICHT IN KG 0.21
LEUCHTEN PRO SICHERUNGSAUTOMAT B16=66, C16=111

ABMESSUNGEN

Länge: 208mm
Breite: 79mm
Höhe: 30mm

AUSGANGSSTROM IN A	0,5
DIMMBAR	DALI-2
EINGANGSSPANNUNG	176-240V AC/DC
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
GEHÄUSEFARBE	weiß
KABELLÄNGE	20 cm
LEBENSDAUER	ca. 60.000 h bei 25°C
LEISTUNG NETZTEIL	27 W
MATERIAL DES GEHÄUSES	Kunststoff
IP-SCHUTZART	IP20
SCHUTZKLASSE	I
SPANNUNGSART	AC/DC
STAND-BY VERLUSTE	< 0,5 W
TC TEMPERATUR IN °C	80
TEMPERATURBEREICH	-25°C bis +50°C