

ARTIKEL NR. 5095-030120

DOTLUX LED-Einbaupanel SQUAREeco IP20 22W 3000K 224x224mm



zur Artikelseite

- Flaches Design mit integriertem Netzteil ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Backlight-Technologie mit robuster Alukernplatte und gutem Wärmemanagement
- Breiter Gehäusefalz überdeckt ungenau geschnittene Einbauöffnung
- Kunststoffummantelte Metallklammern sorgen für sicheren Halt

GEWICHT IN KG	0.22
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	22
VERBRAUCH (KWH/1000H)	22
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1980
LUMEN PRO WATT	90

ABMESSUNGEN

Länge: 224mm
Breite: 224mm
Höhe: 28mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
DIMMBAR	nicht dimmbar
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	190 - 200
EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	190 - 200
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
ENERGIEEFFIZIENZ 2019/2015	F
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
GARANTIE	2 Jahre
GEHÄUSEFARBE	weiß
KABELLÄNGE	14 cm
L/B WERT	L70/B10
LEBENSDAUER	ca. 20.000 h bei 25°C
LICHTFARBE	warmweiß
MATERIAL DES GEHÄUSES	Polypropylen PP
NETZTEIL	Integriert
POWER-FACTOR	0,7
SCHALTZYKLEN	> 40.000
IP-SCHUTZART	IP20
SCHUTZKLASSE	II
SORTIMENT	Ecoline
SPANNUNGSART	AC
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +45°C