

ARTIKEL NR. 1809-3FW090

**DOTLUX LED-Panel FLATugr 1195x295mm 38W UGR<19 COLORselect**



zur Artikelseite

- Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder
- UGR < 19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- 3-Step MacAdam Binning - Konstante Farbtemperatur aller Leuchten
- Hohe Anzahl an niedrig bestromten LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten!

<b>GEWICHT IN KG</b>	1,9	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	90°
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	38	<b>BLENDFREIHEIT</b>	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	38	<b>DIMMBAR</b>	netzteilabhängig
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	max. 3420	<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
<b>LUMEN PRO WATT</b>	100	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000/4000/5700
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 92
		<b>HCL-READY</b>	Ja
		<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK02
		<b>KABELLÄNGE</b>	55 cm
		<b>LEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
		<b>LICHTFARBE</b>	warmweiß/neutralweiß/tageslichtweiß
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>MATERIAL DER ABDECKUNG</b>	PMMA
<b>Länge:</b> 1195mm		<b>MATERIAL DES GEHÄUSES</b>	Aluminium
<b>Breite:</b> 295mm		<b>NETZTEIL</b>	Separat bestellen
<b>Höhe:</b> 14mm		<b>NOTSTROMTAUGLICH</b>	Ja
		<b>POWER-FACTOR</b>	> 0,9
		<b>ÄHNLICH RAL-FARBE</b>	9016
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
		<b>IP-SCHUTZART</b>	IP20
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	III
		<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-10°C bis +40°C