


ARTIKEL NR. 3109-150120

DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte MISTRALxtreme 1500mm 60W 5000K IP66



zur Artikelseite

- Gehäuse komplett aus Aluminium und Glas, dadurch extrem witterungsbeständig und für den Außenbereich geeignet
- Werkseitige 5-polige Durchverdrahtung ermöglicht eine schnelle Montage
- Mikroprismatisches ESG-Glas für blendfreie Lichtverteilung (UGR + Montagezubehör mitgeliefert (Decken-/Wand- oder abgehängte Montage))
- Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar
 - vorhandene Befestigungspunkte an Decke und Wand können weiter genutzt werden
- Metall-Kabelverschraubung und Metall-Abdeckung beiliegend
- Schlagfestigkeit IK08
- Geeignet für Zentralbatterie
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

| | |
|-----------------------------------|------|
| GEWICHT IN KG | 4.9 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 60 |
| VERBRAUCH (KWH/1000H) | 60 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 7800 |
| LUMEN PRO WATT | 130 |

ABMESSUNGEN

Länge: 1520mm
Breite: 112mm
Höhe: 92mm

| | |
|--------------------------------------|--|
| ABSTRAHLWINKEL | 120° |
| BLENDFREIHEIT | UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich |
| DIMMBAR | nicht dimmbar |
| BRANDSCHUTZ "D" | Ja |
| DURCHVERDRAHTUNGSFÄHIG | Ja |
| ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT | Ja |
| EINGANGSSPANNUNG | 220-240 V AC |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 5000 |
| FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| FREQUENZBEREICH IN HERTZ | 50/60 |
| GARANTIE | 5 Jahre |
| IK SCHUTZGRAD | IK08 |
| L/B WERT | L80/B10 |
| NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| LICHTFARBE | tageslichtweiß |
| MATERIAL DER ABDECKUNG | ESG-Sicherheitsglas |
| MATERIAL DES GEHÄUSES | Aluminium |
| NETZTEIL | Integriert |
| NOTLICHTKOMPONENTE INTEGRIERT | Ja |
| NOTLICHTTAUGLICH | Ja |
| NOTSTROMTAUGLICH | Ja |
| SCHALTZYKLEN | > 80.000 |
| IP-SCHUTZART | IP66 |
| SORTIMENT | Proline |
| TEMPERATURBEREICH | -40°C bis +50°C |