

ARTIKEL NR. 5304-030060

DOTLUX Wandleuchte GUIDEsquare 5W 3000K



zur Artikelseite

- Dekorative, flache Wandleuchte mit blendfreiem Licht für Treppen- und Wegebeleuchtung
- Besonders insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's und asymmetrische Lichtverteilung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage

| | |
|-----------------------------------|------|
| GEWICHT IN KG | 0.39 |
| LUMEN PRO WATT | 26 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 5 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 130 |
| VERBRAUCH (KWH/1000H) | 5 |

ABMESSUNGEN

Höhe: 37mm
Länge: 114mm
Breite: 114mm

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ABSTRAHLWINKEL | 60° |
| DIMMBAR | nicht dimmbar |
| EINGANGSSPANNUNG | 220-240 V AC |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000 |
| FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| FREQUENZBEREICH IN HERTZ | 50/60 |
| GARANTIE | 3 Jahre |
| GEHÄUSEFARBE | schwarz |
| IK SCHUTZGRAD | IK08 |
| L/B WERT | L70/B50 |
| NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| MATERIAL DES GEHÄUSES | Aluminium |
| POWER-FACTOR | 0,9 |
| ÄHNLICH RAL-FARBE | 9005 |
| SCHALTZYKLEN | > 100.000 |
| IP-SCHUTZART | IP65 |
| SCHUTZKLASSE | I |
| SPANNUNGSART | AC |
| TC TEMPERATUR IN °C | 45 |
| TEMPERATURBEREICH | -20°C bis +45°C |