

ARTIKEL NR. 4277-240080

**DOTLUX LED-Stehleuchte STYLEbutler 80W 4000K tageslichtabhängige Dimmung weiß**



zur Artikelseite

- Hervorragende UGR <12 Bildschirmarbeitsplatz-Beleuchtung sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
- Mit einer Leuchte bis zu zwei Arbeitsplätze normgerecht beleuchten dank optimierter Reflektortechnologie
- Standfester U-Stahlfuß ermöglicht die Kabelführung nach vorn oder hinten
- IA-Technologie mit hohem indirekten Lichtanteil von 75% verbessert das Raumgefühl und schafft eine homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Beste Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur durch 3-Step MacAdam Binning
- Getrennte, stufenlose Dimmung und Schaltung von indirektem und direktem Lichtanteil über das integrierte Glas-Touchpanel
- Vier verschiedene Betriebsmodi über Drehschalter am Leuchtenkopf einstellbar:

1. Anwesenheitssensor aktiv (dimmt die Leuchte nach 10 Minuten Abwesenheit auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten)
2. Tageslichtsensor/Konstantlichtfunktion aktiv (speichert automatisch die eingestellte Helligkeit und passt sie dem Tageslichtniveau an)
3. Anwesenheitssensor + Tageslichtsensor (beide Sensoren aktiv)
4. Beide Sensoren deaktiviert

<b>GEWICHT IN KG</b>	12	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	80°/140°
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	80	<b>BLENDFREIHEIT</b>	UGR-Wert kleiner 12 - bildschirmarbeitsplatztauglich
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	80	<b>DIMMBAR</b>	Potentiometer (geräteintegriert)
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	10200	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220-240 V AC
<b>LUMEN PRO WATT</b>	127	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
		<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>GARANTIE</b>	5 Jahre
<b>Länge:</b> 1200mm		<b>GEHÄUSEFARBE</b>	weiß
<b>Breite:</b> 50mm		<b>KABELLÄNGE</b>	250 cm
<b>Höhe:</b> 1960mm		<b>L/B WERT</b>	L80/B10
		<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
		<b>LICHTFARBE</b>	neutralweiß
		<b>MATERIAL DES GEHÄUSES</b>	Aluminium
		<b>NETZTEIL</b>	Integriert
		<b>POWER-FACTOR</b>	0,9
		<b>ÄHNLICH RAL-FARBE</b>	9003
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
		<b>IP-SCHUTZART</b>	IP20
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
		<b>SPANNUNGSART</b>	AC
		<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-20°C bis +45°C