

ARTIKEL NR. 5245-030036

**DOTLUX LED-Leuchte MULTISCREWsun 5W 2200-3000K Sunset-dimming**



zur Artikelseite

- Durch die kompakte Bauweise passt das anschraubbare Downlight in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände, Unterputz, Brandschutzdosen
- Schnelle und platzsparende Montage durch das integrierte dimmbare Netzteil
- Hervorragendes Wärmemanagement, durch die die Leuchte direkt am Dämmmaterial anliegen kann. Abstandshalter werden nicht benötigt.
- Beiliegende steckbare Montageklammern ermöglichen eine werkzeuglose Montage in Deckenausschnitten mit Ø 50-70 mm
- Direkt in Massivholzdecken/-balken verschraubbar mit Ø 50-52 Sacklochbohrung
- 6 werkzeuglos montierbare, magnetische und somit leicht auszurichtende Blenden stehen zur Auswahl
- SUNSET dimming für stimmungsvolles und gemütliches Lichtdesign
- Idealer Ersatz für Halogeneinbaustrahler MR11/MR16

<b>GEWICHT IN KG</b>	0.104
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	5
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	5
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	340
<b>LUMEN PRO WATT</b>	68

**ABMESSUNGEN**

Höhe: 43mm  
Durchmesser: 80mm

<b>IP-SCHUTZART</b>	IP44
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220-240 V AC
<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 40.000 h bei 25°C
<b>NETZTEIL</b>	Integriert
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 92
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre
<b>MONTAGEORT</b>	Innenbereich
<b>BESONDERHEIT</b>	Sunset-Dimming
<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
<b>SORTIMENT</b>	Proline
<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	36°
<b>DIMMBAR</b>	Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
<b>WERKSTOFF DES GEHÄUSES</b>	Kunststoff + Aluminium
<b>EINBAUTIEFE IN MM</b>	38
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 80.000
<b>L/B WERT</b>	L70/B20
<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK04
<b>POWER-FACTOR</b>	> 0,9
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	2200-3000
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-10°C bis +35°C
<b>EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM</b>	50-70
<b>KABELLÄNGE</b>	8 cm