



Produktmerkmale


- verhindert Stagnation in Ringleitungsinstallationen durch Zwangsdurchströmung bei nachgeschalteten Entnahmen, einsetzbar in Trinkwasser kalt (PWC) und Trinkwasser warm (PWH)
- Strömungsteiler nach dem Venturi-Prinzip, einschließlich dynamischer Kartusche, mit Nasszellenzu- und Nasszellenrückleitung
- medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- Strömungsteiler-Durchgang mit Innengewinde
- Nasszellenzuleitung mit Innengewinde
- Nasszellenrückleitung mit Innengewinde
- wartungsfrei
- tottraumfrei
- inkl. UP-VAV Vollstrom-Absperrventile mit Innengewinde, Figur 585 00
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- stufenlos kürzbarer Kunststoffschacht
- herausnehmbares Innenoberteil TOP-ENTRY, mit EPDM-Dichtungskörper und Rotguss-Schließkörper
- inkl. Dämmschale
- nur mit Aufputzteilen in DN 25 kombinierbar

Normen und Zulassungen

- Ventil(e) mit DVGW-Zulassung
- WRAS-Zulassung
- nach DVGW-Arbeitsblatt W 570
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- Dämmschalen Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- DIN EN 13828
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- max. Einbautiefe 110 mm
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 90 °C



Bestellnr.	Durchgang DN	Abgänge DN	VAV DN	A1	A2	A3	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	kg
6500001500	15	15	15	Rp 1/2	Rp 1/2	Rp 1/2	48,5	185	100	84	1,812
6500002000	20	20	20	Rp 3/4	Rp 3/4	Rp 3/4	58,5	185	100	90	2,225
6500022000	20	20	15	Rp 3/4	Rp 3/4	Rp 1/2	58,5	185	100	84	2,039
6500002500	25	20	20	Rp 1	Rp 3/4	Rp 3/4	68,5	185	100	90	2,477
6500022500	25	20	15	Rp 1	Rp 3/4	Rp 1/2	68,5	185	100	84	2,346
6500003200	32	20	20	Rp 1 1/4	Rp 3/4	Rp 3/4	73,5	195	100	90	2,569
6500023200	32	20	15	Rp 1 1/4	Rp 3/4	Rp 1/2	73,5	195	100	84	2,446
6500004000	40	25	25	Rp 1 1/2	Rp 1	Rp 1	78,5	206	100	99	3,770
6500024000	40	25	15	Rp 1 1/2	Rp 1	Rp 1/2	78,5	206	100	84	2,991
6500044000	40	25	20	Rp 1 1/2	Rp 1	Rp 3/4	78,5	206	100	90	3,153
6500005000	50	25	25	Rp 2	Rp 1	Rp 1	88,5	219	100	99	4,385
6500025000	50	25	15	Rp 2	Rp 1	Rp 1/2	88,5	219	100	84	3,689
6500045000	50	25	20	Rp 2	Rp 1	Rp 3/4	88,5	219	100	90	3,881

Zubehör

- Fertigmontage-Set mit Griffereinheit, Figur 590 00
- Fertigmontage-Set als Behördenoberteil, Figur 591 00
- Verlängerungs-Set UP-PLUS, Figur 599 00