


NEU



STABILO® Professional Stehleiter mit R13-Stufen

Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionsschale und Eimerhaken für den professionellen Einsatz – vor allem an rutschigen, schmierigen Arbeitsplätzen.

- + 80 mm tiefe R13-Stufen mit offenem Lochbild für einen sicheren Stand
- + Stabile Alu-Sicherheitsplattform aus Pressprofil mit rutschhemmender R13-Profilierung und beidseitigem Plattformheber
- + Kein Zusetzen der Profilierung durch Schmutz, Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Verunreinigungen durch die Löcher fallen
- + Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugablage und integrierter Eimerhaken
- + Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
- + Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlussstopfen
- + In Metallaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder ab 6 Stufen
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) gewährleisten einen sicheren Stand
- + Zusätzliche Eckverstreben an der unteren Stufe für mehr Stabilität



| Stufenanzahl incl. Plattform | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
|------------------------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | A bis ca. | m | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,35 | 4,80 |
| | B ca. | m | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,35 | 2,80 |
| 2 | C ca. | m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 3,20 | 3,70 |
| | D ca. | m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 3,45 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 7,2 | 8,0 | 9,2 | 10,6 | 11,4 | 14,0 | 16,0 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,25 | 3,75 |
| Art.-No. | | | 136022 | 136039 | 136046 | 136053 | 136060 | 136084 | 136107 |