

ARTIKEL NR. 2355-440120

DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte MISTRAL IP66 1240mm 38W 4000K gefrostet



zur Artikelseite

- Schnellere Montage durch neuartige Leuchtenkonstruktion. Kombination von LED-Geräteträger und Abdeckung.
- Einzel austauschbare Markenkomponenten für niedrigste Wartungskosten
- UV-stabiles, bruchsicheres IK08/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- 5-polig durchverdrahtet mit zwei internen Leuchten-Anschlussklemmen
- 2 vollwertige Kabelverschraubungen & Blindstopfen
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Montagezubehör mitgeliefert (Ketten-/Decken-/Wandmontage) inkl. Rückwandstanzungen
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdeten Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Diese LED-Leuchte ist für den Einsatz in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet. Dadurch kann sie auch in Bereichen, welche nach dem International Featured Standard (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) zertifiziert sind eingesetzt werden.
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

VORGÄNGERARTIKEL	2355-1 2355-140180 2355-340180	ABSTRAHLWINKEL	120°
GEWICHT IN KG	1.8	SCHUTZART (IP)	IP66
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	38	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
VERBRAUCH (KWH/1000H)	38	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	4800	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN PRO WATT	126	NETZTEIL	Integriert
ABMESSUNGEN		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
Länge: 1240mm		POWER-FACTOR	0,9
Breite: 100mm		EINSCHALTSTROM IN A	0
Höhe: 80mm		IK SCHUTZGRAD	IK08
		TC TEMPERATUR IN °C	80
		LUMEN PRO WATT	126
		SCHUTZKLASSE	I
		GEHÄUSEFARBE	grau
		BRANDSCHUTZ "D"	Ja
		DURCHVERDRAHTUNGSFÄHIG	Ja
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		FOOD-READY	Ja
		MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC
		WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Polycarbonat PC
		L/B WERT	L80/B10
		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK08
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0
OPTIK DER ABDECKUNG	gefrostet