

**0310603 Strahler - 50W 6000lm 4000K IP65 - Schwarz**

- **Sicherer Kabelanschluss durch Rückwanddesign**
- **Staubdicht und starkes Strahlwasser geschützt**

Wir stellen Ihnen unsere IP65-Flutlichtleuchte vor - entwickelt für Einfachheit und Effektivität: Einfache Installation: Verwenden Sie die mitgelieferte Halterung für eine mühelose Installation. Stellen Sie den Winkel des Flutlichts ein und sorgen Sie für sichere Kabelverbindungen mit dem durchdachten Design der hinteren Abdeckung. Langlebige Leistung: Dieser Flutlichtstrahler ist für eine lange Lebensdauer von 25.000 Stunden ausgelegt und wurde mit L70B50 getestet. Dank der Schutzart IP65 ist er staub- und wassergeschützt und eignet sich somit perfekt für verschiedene Außenbereiche. Er kann bei Temperaturen von -20 bis 45 °C betrieben werden. Energie-Effizienz: Unsere Flutlichtleuchte ist ein Produkt der Klasse E, bei dem die Energieeinsparung im Vordergrund steht. Beleuchten Sie Ihre Umgebung und halten Sie gleichzeitig Ihre Energiekosten in Schach. Erleben Sie die perfekte Mischung aus Einfachheit, Haltbarkeit und Effizienz mit unserer IP65-Flutlichtleuchte - die ideale Beleuchtungslösung für verschiedene Außenumgebungen.

LED's light**E****Allgemeine Eigenschaften**

Marke	LED's light
Kollektion	Funktionell
Sprache Bedienungsanleitung	Dutch, English, French, German, Italian, Spanish
Warenverfügbarkeit	Aktiv
Garantie	2-Jahre

Lichttechnische Kenndaten

Reflektor	Weiss
Lumen gesamt	6000 lm
Lumen nutzbar (gerichtet)	4800 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom	120
Farbtemperatur	4000 K
Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	110 °
Flackerfrei	Ja

Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	50 W
Nennspannung	220 — 240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Power-Faktor	0,9
Nennstrom	227 — 227 mA
Schutzklasse	I
Vorschaltgerätetyp	Treiber an Bord
Montage des Vorschaltgeräts	Auf PCB
Dimm Art	Nicht dimmbar
Glühdrahttest	650 °C
LED-Chip-Typ	SMD 2835
Anzahl der LED-Chips	88
Eingangsleistung	50 W

Leistungskennndaten

IP Schutzartgrad	IP65
Schlagfestigkeit	IK04
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	25000 h
Betriebstemperatur	-20 — 45 °C
Energieklasse (EU 2019/2015)	E

Mechanische Kenndaten

Mit Lampe	Nein
Artikel Länge	161 mm
Abmessung der Artikelbreite	57 mm

Abmessung der Artikelhöhe	184 mm
Nettogewicht des Artikels	637 g
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz
Diffusor Material	Gehärtetes Glas
Diffusor Veredelung	Klar
Lampentyp	LED nicht tauschbar
Befestigungsart	Wand

Logistike Kenndaten

Einzelverpackung-Länge	18,7 cm
Einzelverpackung-Breite	6 cm
Einzelverpackung-Höhe	16,4 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	657 g
EAN Produkt	8720604307238
Menge im Innenkarton	4
Umkarton-Länge	35 cm
Umkarton-Breite	42 cm
Umkarton-Höhe	43 cm
CBM-Umkarton	0,06321 m ³
Menge im Umkarton	24
Herkunftsland	CN
Statistische Warennummer	9405421000

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0310603