



2400558WS

8720604307917

- Leistung wählbar - 150 / 120/ 80W
- Lange Lebensdauer dank Markenkomponenten (SOSEN Driver, Lumileds Chips) L90 50.000 Std.
- Dimmbar 0-10V

LED's light PRO



LED Hallenstrahler - 150W 27.750lm 4000K IP65 - Lumileds[Philips] LED - Sosen Netzteil

Unser Hallentiefstrahler ist mit einem Leistungswahlschalter ausgestattet, der drei Wattoptionen von 150W, 120W und 80W bietet, was es erlaubt die Lichtleistung an verschiedene Umgebungen optimal anzupassen. Das Highbay ist perfekt für Lagerhallen, Industrieanlagen und kommerzielle Räume, die eine hochwertige Beleuchtung benötigen.

Die Schlagfestigkeit von IK08 sorgt dafür, dass der Strahler rauen Umgebungen und versehentlichen Stößen standhält, ohne seine Leistung zu beeinträchtigen. Die L90-Lebensdauer von 50.000 Stunden gewährleistet Langlebigkeit, Zuverlässigkeit ohne Wartungskosten.

Unser High Bay mit Energieeffizienzklasse A ist außerdem mit einer 0-10-V-Dimmung ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht, die Helligkeit nach Bedarf anzupassen und somit den Energieverbrauch zu optimieren. Mit Philips Lumiled LED-Chips und einem Netzteil der Marke Sosen bietet unser Strahler eine hervorragende Lichtqualität, Energieeffizienz und Langlebigkeit.

Verbessern Sie Ihre Beleuchtung mit unserem vielseitigen und langlebigen Hallenstrahler, der alle Ihre Beleuchtungsanforderungen erfüllt.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	5-Jahre
Warenverfügbarkeit	Ware im zulauf

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	90°
Lumen gesamt	27750 lm
Farbtemperatur	4000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	185

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Energieverbrauch	150 W

Logistische Kenndaten

EAN Produkt	8720604307917
Menge im Umkarton	1
Abmessung des Artikeldurchmessers	251 mm
Abmessung der Artikelhöhe	145 mm
Abmessung der Artikelbreite	251 mm
Artikel Länge	251 mm
Nettogewicht des Artikels	1480 g

Leistungskennndaten

Schlagfestigkeit	IK08
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	170000 h
Energieklasse (EU 2019/2015)	A
IP Schutzartgrad	IP65

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz