

ARTIKEL NR. 5353-150360

**DOTLUX Baustellenstrahler WORKERrocket 70W 5000K CRI>92 IP54 IK07**



zur Artikelseite

- Einfach transportierbar durch kompakte Bauweise und einem ergonomischen Tragegriff
- Hohe Standfestigkeit dank integriertem Dreibeinstativ garantiert sicheres Arbeiten
- 3 m flexible H07RNF - Gummileitung für den optimalen Einsatz auf der Baustelle oder im Freien
- Integrierte Kabelhalterung
- Zusätzliche Steckdose IP 54 maximal 1800 Watt / 230 Volt /16A
- Blendfreie rundum Beleuchtung mit 360° Abstrahlwinkel
- Natürlichste Farbwiedergabe CRI >92 für anspruchsvolle Nutzer
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse IP 54

|                                   |             |  |   |
|-----------------------------------|-------------|--|---|
| <b>NACHFOLGEARTIKEL</b>           | -           | <b>ABSTRAHLWINKEL</b>  | 360                                     |
| <b>VORGÄNGERARTIKEL</b>           | 5353-050360 | <b>SCHUTZART (IP)</b>  | IP54                                    |
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 4.22        | <b>EINGANGSSPANNUNG</b>  | 220 - 240 V AC                          |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 94          | <b>NUTZLEBENSDAUER</b>   | ca. 30.000 h bei 25°C                   |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 70          | <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>  | 5000                                    |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | 6600        | <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>   | Ra > 92                                 |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                |             | <b>EINSCHALTSTROM IN A</b>   | 0                                       |
| <b>Höhe:</b> 1370mm               |             | <b>IK SCHUTZGRAD</b>   | IK07                                    |
| <b>Länge:</b> 665mm               |             | <b>LUMEN PRO WATT</b>  | 94                                      |
| <b>Breite:</b> 665mm              |             | <b>SCHUTZKLASSE</b>  | I                                       |
|                                   |             | <b>GARANTIE IN JAHREN</b>  | 2                                       |
|                                   |             | <b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>  | Ja                                      |
|                                   |             | <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b> | nicht erforderlich                      |
|                                   |             | <b>MONTAGEORT</b>  | Innenbereich + überdachter Außenbereich |
|                                   |             | <b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>                        | 45000                                   |
|                                   |             | <b>ETIM GRUPPEN-ID</b>   | EC000346                                |
|                                   |             | <b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>  | IK07                                    |
|                                   |             | <b>ANSCHLUSSART_</b>   | Kabel                                   |
|                                   |             | <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>  | 45000                                   |
|                                   |             | <b>PULSDAUER IN µS</b>   | 0                                       |
|                                   |             | <b>BEG FÖRDERUNG</b>   | Nein                                    |