

Edelstahlpflege Ultra

LOS 9480

Anwendungsbereiche:

- entfernt und verringert Fingerabdrücke
- reinigt auch größere Flächen ohne Streifenbildung
- entfernt Schmierfilme von Edelstahloberflächen
- lässt Edelstahl wie neu erscheinen
- hinterlässt einen langanhaltenden Schutzfilm, der Wasser abperlen lässt
- verhindert erneutes Anhaften von Schmutz
- erfüllt alle Reinheitsanforderungen des DAB 10 und des Europäischen Arzneibuches

Anwendung

Der Untergrund muss sauber, fett- und rostfrei sein. Dose vor Gebrauch gründlich schütteln und im Abstand von ca. 25 cm dünn und gleichmäßig aufsprühen. Anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch leicht verreiben. Stark verschmutzte Flächen erfordern die Reinigung mit einem geeigneten Reinigungsmittel vor der Behandlung mit LOS 9480.

Technische Daten

Aussehen:	Farblos
Form:	Aerosol
Geruch:	fast geruchlos
Dichte (20°C):	< 1,0 mg/ml
Zündtemperatur:	>300°C
Flammpunkt:	<21°C
Dampfdruck:	>5000 kPa (50°C)
Wasserlöslichkeit:	unlöslich

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.