

Grundplatte GPL



Eignung

Zur Befestigung von:

- Rohren als Steig- oder Falleitung.
- Rohrleitungen bei Wandabstands- und Bodenmontagen.

Beschreibung

- Grundplatte in leichter, schwerer und runder Ausführung mit aufgeschweißter Gewindemuffe.

Vorteile/Nutzen

- Langlöcher ermöglichen ein einfaches Ausrichten.

Montage

- Bei der Wandabstandsmontage ist auf die zulässige Durchbiegung und die maximale Belastung zu achten.

Technische Daten

Typ	Art.-Nr.	■ ETA	Gewinde [mm]	Länge <div class="h6">l</div> [mm]	Breite B <div class="h6">B</div> [mm]	Lochabstand (LA) [mm]	Langloch (LL a x b) [mm]	Stärke <div class="h6">S</div> [mm]	Verkaufseinheit [Stück]	Umkarton [Stück]
		● DIBt								
GPL M 8	079665	-	M 8	80	30	54	9 x 16	3	25	25
GPL M 10	079666	-	M 10	80	30	54	9 x 16	3	25	25
GPL 1/2"	079667	-	1/2"	80	30	54	9 x 16	3	25	25
GPS M 10	079671	-	M 10	120	40	79	11 x 19	4	25	25
GPS M 12	040398	-	M 12	120	40	79	11 x 19	4	25	25
GPS M 16	504408	-	M 16	120	40	79	11 x 19	4	25	25
GPS 1/2"	079672	-	1/2"	120	40	79	11 x 19	4	25	25
GPS 3/4"	020968	-	3/4"	120	40	79	11 x 19	4	25	25
GPR 1/2"	037289	-	1/2"	-	-	-	11 x 7	4	25	25