

Produkt: **KLUDI Thermostat-Regleinheit Ø 30 mm**

Artikel-Nr.: **7480900-00**

Artikeltext

Thermostat-Regleinheit Ø 30 mm für Unterputz-Thermostatarmaturen 35156,35158,FLEXX.BOXX 88066 mit Wachsdehnstoffelement geprüft nach DIN EN 1111

Oberfläche: 00


Produktabbildung



Standardleistungstext

Regleinheit, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI Thermostat-Regleinheit Art. Nr. 7480900-00, aus Messing Kunststoff, Geräuschverhalten nach DIN EN 4109, mit Wachsdehnstoffelement, Durchmesser in mm 30, nach Trinkwasserverordnung, max. Betriebstemperatur 90 ° C, max. Prüfdruck 25 bar, max. Betriebsdruck 10 bar / jedoch muss bei Betriebsdrücken über 5 bar ein Druckminderer zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN EN 4109 vorgeschaltet werden, zur Energieeinsparung max. Warmwasserzulauftemperatur 65 °C empfohlen, empfohlenener Betriebsdruck 3 - 5 bar, nach DIN EN 1111, für KLUDI Unterputz-Thermostatarmaturen 35156, 35158, FLEXX.BOXX 88066, Prüfung durch LGA QualiTest GmbH mit 50 000 Zyklen nach DIN EN 1111,

Maßzeichnung



Tabelle

T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Einh.	K-Nr.	Textergänzung
						21	*
						33	**

* KLUDI GmbH & Co KG KLUDI Thermostatsteuereinheit Art. Nr. 7480900-00
 ** aus Kunststoff mit KTW-A / W 270 / Messing nach DIN 50930-6
 *** DIN EN 1111

Durchflussdiagramm

