



## Flach wie nie – stabil und flexibel wie immer

Die Montagerahmen SF mit nur 65 mm Einbauhöhe



Montagerahmen SF Rechteck  
120/120 Stahl

Montagerahmen SF Rechteck  
100/100 Acryl

# Montagerahmen SF

Flach wie nie – stabil und flexibel wie immer

Ab 65 mm – für eine optimale und schnelle Montage von extraflachen und superflachen Stahl- und Acrylwannen. Superflach liegt im Trend, daher sind auch die Montagerahmen SF superflach und für Installationen ab 65 mm Einbauhöhe bestens aufgestellt. Alle Montageschritte erfolgen bequem von oben und bieten durch das durchdachte Konzept einen fachgerechten und standstabilen Einbau.

Der Montagerahmen SF für Acrylwannen gleicht Wannenunebenheiten der Wannenrandunterseite perfekt aus. Die federgelagerten Stifte der Mittenrandabstützungen werden an den Wannenrand gedrückt und passen sich Unebenheiten automatisch an. Fixiert durch eingespritzten 2K Epoxidharzklebstoff ist die Abstützung dauerhaft stabil und hoch belastbar.

Mit der 30-jährigen Garantie für die wichtigsten Produkte im Bereich Wanneneinbau-Technik unterstreicht MEPA den kontinuierlich hohen Qualitätsanspruch auch für die Montagerahmen SF.

- Einbauhöhe 65 mm bis 190 mm
- Schnelle Anpassung an jede Duschwannengröße, optimale Handhabung: **Einfache Verstellbarkeit** der Länge, **Höhenanpassung ohne Werkzeug**
- EasyLift Wannenfuß zur Mittenabstützung
- Für Stahlwannen von 800 x 750 mm bis 1200 x 1200 mm
- Für die gängigsten Acrylwannen bis 1000 x 1000 mm, 1200 x 1200 mm mit Zubehör<sup>1)</sup>
- Perfekt in Kombination mit dem Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof – immer 100 % dicht
- 30 Jahre Qualitätsgarantie



Montagerahmen SF  
für Stahlwannen



Aquaproof 



Aquaproof **3D**

## 100 % dicht mit MEPA-Aquaproof

### Jetzt auch mit Bodenabdichtung

Neben dem bekannten **MEPA-Aquaproof**, ist das neue **Aquaproof 3D** für die Bodenabdichtung erhältlich. Aquaproof 3D greift das Prinzip des Aquaproof auf und erweitert die Abdichtungsmöglichkeiten. Mit Hilfe der flexiblen 3D-Ecke können alle Einbausituationen, ob Wand- bzw. Bodenecken oder Übergänge Wand/Boden und Wand/Nische, sicher abgedichtet werden.

MEPA-Aquaproof ist einzeln erhältlich oder Bestandteil der MEPA Wannen-Sets 3s+ – mit allen Komponenten für einen fachgerechten und schalldämmenden Einbau nach DIN 4109 und VDI 4100.



Produkt	Artikel-Nr.
Montagerahmen SF <b>Stahl</b> mit 4 Mittenrandabstützungen und EasyLift	150 182
Montagerahmen SF <b>Acryl</b> mit 4 selbstnivellierenden Mittenrandabstützungen, Kleber, Kartusche, 2-Funktionen Hilfswerkzeug und EasyLift	150 183
<sup>1)</sup> Zubehör für die maximale Länge von 1200 x 1200 mm für MR Acryl	150 194
Zusätzlicher EasyLift-Wannenfuß zur Abstützung von extra- und superflachen Duschwannen in Verbindung mit der Montage eines Montagerahmens SF, höhenverstellbar von 65 bis 160 mm	150 193
Komplett im Set	Artikel-Nr.
MEPA Duschwannen-Set MR SF RE 3s+ Stahl zum schalldämmenden Einbau von Duschwannen aus Stahl nach DIN 4109 und VDI 4100	182 123
MEPA Duschwannen-Set MR SF RE 3s+ Acryl zum schalldämmenden Einbau von Duschwannen aus Acryl nach DIN 4109 und VDI 4100	182 126



# Sie wollen mehr ...

## ... Informationen?

In unseren **Produkt-Broschüren** finden Sie umfangreiche Informationen zu den Themen Wanneneinbau-Technik, Bodengleiches Duschen, Vorwandinstallation, Spülkästen und elektronische Spülsysteme.

Jetzt anfordern oder online herunterladen auf [www.mepa.de](http://www.mepa.de)



[www.mepa.de](http://www.mepa.de)

Sie haben eine Frage? Schicken Sie uns eine E-Mail an [produktservice@mepa.de](mailto:produktservice@mepa.de). Wir helfen Ihnen gerne weiter.



**Blue Responsibility**  
Nachhaltige Sanitärlösungen

Mehr Informationen zur „Blue Responsibility“ auf [www.blue-responsibility.com](http://www.blue-responsibility.com)



**MEPA – Pauli und Menden GmbH**

**Hauptwerk und Vertrieb**

Rolandsecker Weg 37 | D-53619 Rheinbreitbach  
Tel. 02224/929-0 | Fax 02224/929-149  
[www.mepa.de](http://www.mepa.de) | [info@mepa.de](mailto:info@mepa.de)

**Vertrieb Österreich**

Lemböckgasse 47 | A-1230 Wien  
Tel. 01/81415-0 | Fax 01/81415-16  
[www.mepa.at](http://www.mepa.at) | [info@mepa.at](mailto:info@mepa.at)