



Feuchtraumwannenleuchte 120cm + Streifen



Hochwertige wasserfeste LED-Leuchte. Diese LED-Leuchte mit einer Helligkeit von 4320 Lm, einer Farbtemperatur von 4000K und einem Energieverbrauch von 36W ist die perfekte Leuchte für Feuchträume. Dank der spritzwassergeschützten Leuchte (IP65) und des robusten schlagfesten Polycarbonat-Gehäuses eignet sich dieses Produkt perfekt für Tiefgaragen und Keller. Diese Leuchte hat anstelle einer Röhre einen LED-Streifen und ist für die Durchverdrahtung geeignet. Diese Leuchte ist 120 cm lang.

Artikelnummer 2400281_1

EAN 8719323788589

Marke

LED's light PRO

Lighting parameters

Lichtstrom gesamt	4320 lm
Lichtstromeffizienz	120 lm/W
Lichtfarbe	4000 K
Bezeichnung Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex	≥80
SDCM-Wert	<4
Abstrahlwinkel	120 °
UGR-Klassifikation	<22
RG-Wert	RG0

Electrical parameters

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	36.00 W
Eingangsspannung	220 240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	0.17 A
Leistungsfaktor	0.90
THD	12.00 %
Schutzklasse	I
Art der Vorschaltgeräts	gekapseltes Netzteil
Marke des Vorschaltgeräts	Tridonic
Befestigung des Vorschaltgeräts	eingebaut
Dimmmethode	nicht dimmbar
Glühdrahttest	650 °C

Performance parameters

Lebensdauer (L70B50)	35000 Stunden
Lebensdauer (L80B10)	30000 Stunden
Schutzart (IP)	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Korrosionsschutzklasse	N/A
rauhe	Nein
Industrieumgebungen	
Feuerwiderstandsklasse	N/A
Grad der Verschmutzung	2
Überspannungskategorie	II
Betriebstemperatur	-25 40 °C
Energieklasse (EU 874/2012)	A+
Energieklasse (EU 2019/2015)	D

Mechanical parameters

Abmessung der Artikellänge	1200 mm
Abmessung der Artikelhöhe	95 mm
Abmessung der Artikelbreite	80 mm
Nettogewicht des Artikels	1.83 kg
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Grey
Diffusormaterial	Polycarbonat

Max. Menge bei 10A Sicherungsautomat	35	Diffusor-Ausführung Kabelende	Mattiert Tinned
Max. Menge bei 16A Sicherungsautomat	65	Typ der Kabeldurchführung	M20 Kunststoff
LED-Typ	SMD 2835	Logistic data	
Anzahl LEDs	128 Stück	Zolltarifnummer	940540900
Einschaltstrom	0.2	Länge der Einzelverpackung	9.00 cm

Breite der Einzelverpackung	10.00 cm
Höhe der Einzelverpackung	121.00 cm
Bruttogewicht der Einzelverpackung	2.00 kg
Länge der Verpackungseinheit	29.00 cm
Breite der Verpackungseinheit	30.00 cm
Höhe der Verpackungseinheit	123.50 cm
Menge in Verpackungseinheit	9 Stück
Bruttogewicht der Verpackungseinheit	18.90 kg
m ³ Verpackungseinheit	0.11 m ³
Gewicht Kunststoff-/Schaummaterial der Einzelverpackung	4.00 g
Gewicht Karton-/Papiermaterial der Einzelverpackung	156.00 g
Gewicht Kunststoff-/Schaummaterial der Verpackungseinheit	36.00 g
Gewicht Karton-/Papiermaterial der Verpackungseinheit	2240.00 g