



LED Panel 36W 4000K 3600LM 620x620



Quadratisches LED-Paneel. Sie können dieses Paneel auf zwei Arten installieren: Sie können es in Ihre abgehängte Decke eingelassen montieren, oder Sie können einen Rahmen verwenden, um es an jede andere Art von Decke anzubringen. Dieses energieeffiziente Panel arbeitet mit einem externen Treiber (im Lieferumfang enthalten) und ist nicht dimmbar. Es produziert 3600Lm bei nur 36W Energieverbrauch und hat eine lange Lebensdauer von 30.000 Stunden. Mit seiner neutralen weißen Farbtemperatur von 4000K ist dieses LED-Paneel perfekt für den Einsatz in jedem Büro geeignet. Produkt-Größen: 620x620x10mm.

Artikelnummer 801019_01

EAN 8720246200928

Marke



Lighting parameters

Lichtstrom gesamt	3600 lm
Lichtstrom effektiv	3600 lm
Lichtstromeffizienz	100 lm/W
Lichtfarbe	4000 K
Bezeichnung Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex	≥80
SDCM-Wert	<6
Abstrahlwinkel	120 °
UGR-Klassifikation	<22
Lichtverteilung	Direkt symmetrisch
RG-Wert	RG0
Flacker Pst Wert	1.00
Flacker/ SVM Wert	0.40
Flackerfrei	Ja

Electrical parameters

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	36.00 W
Standby Verbrauch	0.50 W
Eingangsspannung	220 240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	0.17 A
Leistungsfaktor	0.90
THD	20.00 %
Schutzklasse	II

Performance parameters

Lebensdauer (L70B50)	30000 Stunden
Lebensdauer (L80B10)	25000 Stunden
Schutzart (IP)	IP20
rauhe	Nein
Industrienumgebungen	
Überspannungskategorie	II
Betriebstemperatur	-10 45 °C
Energieklasse (EU 874/2012)	A+
Energieklasse (EU 2019/2015)	F

Mechanical parameters

Abmessung der Artikellänge	620 mm
Abmessung der Artikelhöhe	9 mm
Abmessung der Artikelbreite	620 mm
Nettogewicht des Artikels	1.80 kg
Größe des Ausschnitts	610*610 mm
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	White
Diffusormaterial	PS
Diffusor-Ausführung	Opal

Art der Vorschaltgeräts	gekapseltes Netzteil	Kabellänge	1.50 meter
Dimmmethode	nicht dimmbar	Farbe des Kabels	Weiß
Glühdrahttest	650 °C	Kabelende	EU plug
LED-Typ	SMD 4014	Lichtverteilungsplatte -	2.0 MS
LED-Marke	Edison	Stärke des Materials	
Anzahl LEDs	168 Stück		
Einschaltstrom	0.5		
Ausgangsleistung des Netzteils	34.00 W		
Ausgangsspannung des Netzteils	45.00 VDC		
Ausgangsstrom des Netzteils	0.75 A		

Logistic data

Zolltarifnummer	9405409000
Länge der Einzelverpackung	62.50 cm
Breite der Einzelverpackung	3.80 cm
Höhe der Einzelverpackung	69.00 cm
Bruttogewicht der Einzelverpackung	0.42 kg
Länge der Verpackungseinheit	70.50 cm
Breite der Verpackungseinheit	17.00 cm
Höhe der Verpackungseinheit	64.50 cm
Menge in Verpackungseinheit	4 Stück
Bruttogewicht der Verpackungseinheit	8.00 kg
m ³ Verpackungseinheit	0.08 m ³
Gewicht Kunststoff-/Schaummaterial der Einzelverpackung	420.00 g
Gewicht Karton-/Papiermaterial der Einzelverpackung	763.00 g
Gewicht Karton-/Papiermaterial der Verpackungseinheit	