



LED-Leuchte mit LED-Streifen 21W 60cm



A high quality LED fixture with integrated LED strip instead of LED tube. This makes the installation even easier. Link this LED bar together to illuminate a larger space at once. The dust and low pressure water jets protected luminaire (IP65) and the robust impact-resistant polycarbonate housing (IK08) make this luminaire very suitable for damp rooms such as garages, barns, basements, production and market halls. This fixture has a brightness of 2520 lumens, a color temperature of 4000K and an energy consumption of 21W. This product is supplied with 2 connections for wiring through. Environmentally friendly due to low energy consumption and long lifespan. Product dimensions: 590x72x61 mm.

Artikelnummer 2400227_01

EAN 8719323782723

Marke



Lighting parameters

Lichtstrom gesamt	2520 lm
Lichtstromeffizienz	120 lm/W
Lichtfarbe	4000 K
Bezeichnung Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex	≥80
SDCM-Wert	<6
Abstrahlwinkel	120 °
UGR-Klassifikation	<26
Lichtverteilung	Direkt symmetrisch
Flackerfrei	Ja

Electrical parameters

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	21.00 W
Eingangsspannung	220 240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	0.18 A
Leistungsfaktor	0.50
Schutzklasse	I
Art der Vorschaltgeräts	ungekapseltes Netzteil
Marke des Vorschaltgeräts	OEM

Performance parameters

Lebensdauer (L70B50)	50000 Stunden
Lebensdauer (L80B10)	30000 Stunden
Schutzart (IP)	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Betriebstemperatur	-20 40 °C
Energieklasse (EU 874/2012)	A++
Energieklasse (EU 2019/2015)	D

Mechanical parameters

Abmessung der Artikellänge	608 mm
Abmessung der Artikelhöhe	64 mm
Abmessung der Artikelbreite	73 mm
Nettogewicht des Artikels	0.63 kg
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	White
Diffusormaterial	Polycarbonat
Diffusor-Ausführung	Opal
Kabeltyp	H05RN-F 3G1.5 mm ²

Befestigung des Vorschaltgeräts	eingebaut	Typ des Durchgangskabels	H07V-K 3*1.5 mm ²
Dimmmethode	nicht dimmbar	Typ der Kabeldurchführung	M20 Kunststoff
Glühdrahttest	650 °C		
LED-Typ	SMD 2835		
LED-Marke	HC		
Anzahl LEDs	68 Stück		

Logistic data

Zolltarifnummer	9405409000
Länge der Einzelverpackung	62.90 cm
Breite der Einzelverpackung	7.50 cm
Höhe der Einzelverpackung	6.40 cm
Bruttogewicht der Einzelverpackung	0.71 kg
Länge der Verpackungseinheit	63.80 cm
Breite der Verpackungseinheit	31.50 cm
Höhe der Verpackungseinheit	33.90 cm
Menge in Verpackungseinheit	20 Stück
Bruttogewicht der Verpackungseinheit	14.80 kg
m ³ Verpackungseinheit	0.07 m ³
Gewicht Kunststoff-/Schaummaterial der Einzelverpackung	5.00 g
Gewicht Karton-/Papiermaterial der Einzelverpackung	39.00 g
Gewicht Karton-/Papiermaterial der Verpackungseinheit	627.00 g