

Feinmechanik-Öl LOS 25

LOS 25 reinigt und pflegt alle beweglichen Teile. Schützt und pflegt Werkzeuge, Schiebeteile, Messinstrumente, Waffen u.v.m. Hohes Konservierungsvermögen.

Anwendung:

Entsprechende Stelle gezielt einsprühen und einwirken lassen. Falls erforderlich, den Vorgang wiederholen.

Technische Daten:

Aussehen:	farblos
Form:	Aerosol
Geruch:	charakteristisch nach Lösemittel
Dichte:	0,67 g/cm ³
Zündtemperatur:	>240°C
Dampfdruck:	3,5 bar (20°C) / 7,0 bar (50°C)
Wasserlöslichkeit:	unlöslich
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 (Selbsteinstufung)
Gebinde:	400 ml Spraydose / VPE 15 St.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.