

Haftschmierspray

Beschreibung

Haftschmierspray ist ein hochwertig synthetischer, thermostabiler, extrem haft- und schleuderfester Schmierstoffcompound. Nach Verdunsten des Lösungsmittels verbleibt ein extrem haftfähiger, weicher Schmierstofffilm.

Eigenschaften

- hervorragender Korrosionsschutz
- gute Kriechfähigkeit
- höchste Druckaufnahmefähigkeit
- hohe Haftfestigkeit
- mit Langzeitwirkung
- gute Wasserbeständigkeit
- hervorragende Temperaturbeständigkeit

Technische Daten

Basis	Syntheseöl, Polymergemisch / synthetic oil, mixed polymers
Farbe / Aussehen	hellgelb / pale yellow
Temperatureinsatzbereich	-30 bis / to +180, kurzfristig bis / intermittent to +200 °C
Treibgas	Propan, Butan / propane, butane
Mindesthaltbarkeit bei original geschlossenem Gebinde	60 Monate

Einsatzgebiet

Zur vorbeugenden Intervallschmierung von Bauteilen im Kfz-Bereich wie Scharniere, Gelenke, Gestänge, Umlenkhebel, Türfangbänder.

Anwendung

Haftschmierspray in entsprechender Menge auf die gereinigten, zu behandelnden Teile aufsprühen.

Entsprechende Vorschriften der Kfz-Hersteller beachten.



Erhältliche Gebinde

400 ml Dose Aerosol	4084 D-F-NL
400 ml Dose Aerosol	2518 D-GB-I-E-P
400 ml Dose Aerosol	2664 D-PL-H-RO-TR
400 ml Dose Aerosol	2842 GB-DK-FIN-N-S

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.