

Kettenschmieröl für Gabelstapler

Beschreibung

Hochwertiger, thermostabiler, hafter und synthetischer Schmierstoffcompound. Mit ausgewählten, weißen Festschmierstoffen, die zusätzliche Schmier Eigenschaften und sichtbaren Auftrag ergeben. Geeignet für alle Kettenbauarten. Vermindert Kettenlängung durch hohe Druckaufnahmefähigkeit.

Eigenschaften

- gute Kriechfähigkeit
- hervorragend kalt-, heiß- und spritzwasserbeständig
- hohes Druckaufnahmevermögen
- optimale Wirksamkeit im unvermishtem Zustand
- vermindert Kettenlängung
- reduziert die Reibung und verhindert Ruckgleiten
- hervorragender Korrosionsschutz
- exzellente Haftfähigkeit

Technische Daten

Basis	Syntheseöl, Polymergemisch / synthetic oil, mixed polymers
Farbe / Aussehen	hellgelb / pale yellow
Temperatureinsatzbereich	-30 bis / to +180, kurzfristig bis / intermittent to +200 °C
Treibgas	Propan, Butan / propane, butane
Mindesthaltbarkeit bei original geschlossenem Gebinde	60 Monate

Einsatzgebiet

Zur Erst- und Wartungsschmierung kraftübertragender Ketten. Besonders geeignet bei staubhaltiger, schmutziger und korrosiver Atmosphäre. Dank extrem guter Haftfähigkeit ideal für hochbelastete Ketten.

Anwendung

Ketten mit Lösungsmittel sorgfältig reinigen. Anschließend mit Kettenschmieröl besprühen. Nach Verdunsten des Lösungsmittels erhält der Schmierstoff seine endgültige Konsistenz und Haftfähigkeit.



Erhältliche Gebinde

400 ml Dose Aerosol	20946 D-GB-I-E-P
400 ml Dose Aerosol	2282 D-RUS-UA

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.