



Ausstattung/Funktion

- > Anschlussfertiges Modul in Kompaktbauweise
- > Komplett elektrisch und hydraulisch verschaltet und auf korrosionsgeschützten Grundrahmen montiert
- > Bestehend aus
 - > Selbstansaugende, korrosionsfreie, geräuscharme Kreiselpumpe MultiPress MP
 - > Druckseitige Verrohrung R 1
 - > Trinkwassernachspeisebehälter (11 l) mit Schwimmentil
 - > 1,8 m Anschlusskabel und Netzstecker
 - > Schaltgerät Rain Control Basic RCB mit Steuerelektronik sowie Strömungs- und Druckwächter
 - > 3-Wege-Ventil und Schwimmerschalter mit 20 m Kabel zur Zisternenfüllstandsüberwachung
 - > Anschluss für Überlaufwarnung

Technische Daten

- > Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz
- > Ansaughöhe max. 8 m
- > Betriebsdruck max. 8 bar
- > Schutzart IP 42
- > Anschlüsse:
 - > Druckleitung/Druckseite Rp 1
 - > Saugseite R 1/ G 1
 - > Trinkwassernachspeisung R ¾
 - > Anschlussüberlauf DN 70

Werkstoffe

- > Pumpengehäuse Edelstahl 1.4301
- > Laufrad Noryl
- > Welle Edelstahl 1.4028
- > Gleitringdichtung Keramik/Kohle
- > Stufenklammern Noryl