



Waschtisch	Größe	Gewicht	Bestellnummer
mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Unterseite glasiert, 600 mm			
<b>Farben</b>			
00 Weiß			
<b>Variante</b>			
●	600 x 440 mm	17,800 Kilogramm	2366600000
⊗	600 x 440 mm	17,800 Kilogramm	2366600060
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
<b>Zubehör</b>			
Design Siphon		1,500 Kilogramm	005036
<b>Empfohlene Armaturen</b>			
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 113 mm, flexible Anschlusschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,			C11020001
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 139 mm, flexible Anschlusschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,			B11020001

Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 139 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,	B21020001
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz Normalstrahl, Keramikmischsystem, Strahlformer mit Kippfunktion, Anschlussart: Grundkörper, Lieferumfang: Sichtteile, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Ausladung 174 mm,	C11070003
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz Normalstrahl, Keramikmischsystem, Strahlformer mit Kippfunktion, Anschlussart: Grundkörper, Lieferumfang: Sichtteile, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Ausladung 225 mm,	C11070004
Einhebel-Waschtischmischer S Keramikmischsystem, Ausladung 95 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	A11010002
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 107 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,	A11020001
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 109 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,	DE1020001
<b>Ausschreibungstext</b>	
DURAVIT D-Neo, Design by Bertrand Lejoly, Waschtisch 600 mm Weiß Hochglanz, mit Hahnlochbank, mit und ohne Hahnloch, mit Überlauf, wandhängende Montage, komplett von unten glasiert für mehr Hygiene und damit auch perfekt als Einzellösung geeignet, aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche, Abmessungen (BxTxHx) 600x440x165 mm, Mit Hahnloch Best. Nr. 2366600000, Ohne Hahnloch Best. Nr. 2366600060	

*Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.*