




1	2	3	4
Prüfstelle/ Approval authority	Max. Schaltleistung/ Max. switching capacity	Max. T _U Gehäuse/ Max. T ambient housing	Schaltzyklen/ Switching cycles mechanisch/mechanical
 VDE	1) NC: 30 (5)A 400V~ NO: 1,5 (0,25)A 400V~	125°C	500

Min. Schaltleistung/Min. switching capacity = 0,5A 40V~ (andere Werte auf Anfrage/other values on request)

Max. Schaltleistung für vergoldete Kontakte/Max. switching capacity for contacts with gold plating = 0,5A 12V~

1) Erläuterungen/Remarks: NC = normally closed (Öffnerkontakt/opening contact 1-2)
 NO = normally open (Schließerkontakt/closing contact 1-4)

This document is exclusively committed to you for the agreed purpose. Any kind of duplication, utilization or communication of its content is prohibited, if not expressly conceded otherwise. Violators are committed to pay compensations. Any claims of existing or future property rights remain unaffected.				Blank No. . EN Mat.No. .		Scale Unit .					
				Material .		Scale 1:1					
				Surface Texture ISO 1302							
				General Tolerances .							
2	CD0001	2010-12-15	CAD	Date	Name	Designation					
1	E03277	2004-05-05	Create.	2002-12-17	POSQVSKY	Genehmigte technische Daten 55.325					
Cha.	Information No.	Date	Proc.	2004-05-06	PLITTK	Approved technical data 55.325					
F.Rel.	E01402	2002-12-17	Rel.	2004-05-06	ROTHM	.					
				Drawing No. 55.32500.000		Sh.No. 901	Ver. 1	Stat. F	Sheets 1	Doc. .	Ex.Doc. .
Origin .			Repl.for 55.32500.000 B1001/101			Repl.by .		Reference .			