

Technisches Datenblatt

Stielausleger AS 55

Art.-Nr. 6419298



Stielausleger in schwerer Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel.



St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Produktzusatztext Hinweis	Der Stielausleger kann beidseitig am I-Stiel befestigt werden. Die Klemmlasche einzeln inklusive Schraube, Scheibe und Mutter kann unter der Art.-Nr. 6419007 separat bestellt werden.
---------------------------	---

Stammdaten

Art.-Nr.	6419298
Typ	AS 55 41 FT
Bezeichnung 1	Stielausleger
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Dimension	B410mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	157,30 kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Stielausleger AS 55

Art.-Nr. 6419298




Technische Daten



Länge	410,00 mm
Breite	410,00 mm
Seitenhöhe	130,00 mm
Maß B	410,00 mm
Maß H	130,00 mm
Maß L	410,00 mm
Abmessung Wert	410x130
Ausführung	Stielausleger
Ausführung	Stielausleger
F in kN	5,50 kN
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>

Belastungsdiagramme



Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 55

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm