

# Technisches Datenblatt

## Unterflur-Installationskanal, 3-zügig

Art.-Nr. 7400332



Unterflur-Installationskanal zur Verlegung von Leitungen unter dem Estrich.



<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7400332
Typ	S3 25048
Bezeichnung 1	Unterflurkanal
Bezeichnung 2	3-zügig
Dimension	2000x250x48
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2,00 m
Gewicht	500,00 kg/100 m


# Technisches Datenblatt

## Unterflur-Installationskanal, 3-zülig

Art.-Nr. 7400332



### Technische Daten



Länge	2.000,00 mm
Breite	250,00 mm
Höhe	48,00 mm
Maß a	90,00 mm
Maß b	70,00 mm
Maß h	48,00 mm
Anzahl der festen Trennwände	2,00
Anzahl der Züge	3,00 St.
Bodenblech	<input checked="" type="checkbox"/>
Einsatzbereich	estrichüberdeckt
Entkoppelbar	<input type="checkbox"/>
Kanalhöhe	48,00 mm
Oberteil abnehmbar	<input type="checkbox"/>
Querschnitt Zug a	4.048,00 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Zug b	3.174,00 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Zug 3	4.048,00 mm <sup>2</sup>