

Datenblatt RTKSA-000.200

Artikelnummer: KA000001

Universalkapillarthermostat, 0...120°C, Hysterese 3K, TR, Außeneinstellung

Diese Gerätereihe wurde speziell entwickelt für den Einsatz in der Heiztechnik in Kesselanlagen oder Speichern, Fernwärmeübergabestationen und Wärmeübertragungsanlagen, in der Lüftungstechnik als Zuluftüberwachung oder als Begrenzer von elektrischen Heizregistern sowie zur Regelung und Überwachung von Temperaturen an Rohrleitungen und Behältern. Tauchhülsen, Schutzwendel und Befestigungsset gehören nicht zum Lieferumfang. In Verbindung mit Tauchhülsen oder Schutzwendeln ist das Befestigungsset JZ-29 zu verwenden. Bei Verwendung als Anlegeregler (Rohrmontage) ist das Befestigungsset JZ-31 zu verwenden.

Farbe: anthrazit grau (ähnlich RAL 7016), Frontseite transparent, Fühlermaterial: Cu, Fühlerlänge: 2 m, max. Fühlertemperatur: Skalenendwert +15 %, max. Kopftemperatur: 80 °C, Zulässige Luftfeuchte: max. 95 % r. H., nicht kondensierend, Betriebsspannung: keine, max. Schaltstrom: Öffner: 16 (2,5) A bei 230 VAC + 10 %, 0,25 A bei 230 VDC + 10 %, Schließer: 6,3 (2,5) A bei 230 VAC + 10 %, 0,25 A bei 230 VDC + 10 %, min. Schaltstrom: bei 24 V (AC / DC) min. 100 mA, max. Schaltspannung: 230 VAC 50 / 60 Hz, 230 VDC, min. Schaltspannung: 24 VAC / 50 Hz, 24 VDC, Schaltelemt: Mikroschalter, Schaltkontakt: Wechsler, potentialfrei, Regelbereich: Heizen oder Kühlen, Elektrischer Anschluss: Push In Klemmen, Montage / Befestigung: Wandmontage oder mit optionalem Prozessanschluss (Tauchhülse, Schutzwendel oder Befestigungsset JZ-31 für Rohrmontage), Schutzklasse: I, Schutzart: IP40, Sicherheit und EMV: gemäß DIN EN 60730 (VDE 0631), Fühler: flüssigkeitsgefülltes Kapillar, Ausstattung allgemein: Skala Grad Celsius, 0...120°C, Hysterese 3K, TR, Außeneinstellung



Anzahl Ausgänge	2
Anzahl Regelbereiche	1
Ausgangssignal	Schaltend
Ausseneinstellung	Ja
Aussenrückstellung	Nein
Bedienung	Drehknopf
Betriebsspannung	Keine
Breite	53mm

Durchmesser Fühlerelement	6mm
Elektrischer Anschluss	Push in Klemme
Elektronische Regelung	Nein
Explosionssgeschützt	Nein
Farbe	Anthr. grau (RAL7016), Fronts. transp.
Fühlerelement	Kapillarrohr
Funktionstyp (Anlagentechnik)	TR
Geräteausführung	Aufbaugerät
Höhe	146,8mm
Inneneinstellung	Nein
Kontaktverriegelung	Nein
Lagertemperatur oberer Wert	80°C
Lagertemperatur unterer Wert	-30°C
Länge Fühlerelement	87mm
Länge Kapillar	2m
Luftfeuchte maximal (nicht kondensierend)	95% r.H
Material Fühler	Cu
Max. Fühlertemperatur	138°C
Maximale Schaltspannung	230 VAC 50 / 60 Hz, 230 VDC
Maximaler Schaltstrom	Ö: 16 (2,5) A; S: 6,3 (2,5) A, 0,25 ADC
Minimale Schaltspannung	24 VAC / 50 Hz, 24 VDC
Minimaler Schaltstrom	Bei 24V (AC/DC) min. 100 mA
Montage / Befestigung	In Tauchhülse, Schutzwendel, am Rohr, etc
Regelbereich oberer Wert	120°C
Regelbereich unterer Wert	0°C
Regelfunktion Heizen	Ja
Regelfunktion Kühlen	Ja
Schaltdifferenz	3 K
Schaltdifferenz einstellbar	Nein
Schaltelement	Mikroschalter
Schaltkontakt	Wechsler

Schaltkontakt potentialfrei	Ja
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Sicherheit und EMV	Gemäß DIN EN 60730
Skala	Grad Celsius
Tiefe	66,7mm
Umgebungstemperatur oberer Wert	80°C

