



AP-SCHALTERPROGRAMM IP55 AQUASTORM GRAU KOMBI A/W- SCHALTER+STECKD. SKR

AQUASTORM, AUS-/WECHSELSCHALTER +
STECKDOSE AP, IP 44

Art. Nr.
0004860400

EAN 4006341725653

MAT
72565REV

SCHALTERPROGRAMME



- **KOMPATIBEL** - 2-fach Kombination Aus-/Wechselschalter und Steckdose senkrecht kombinierbar mit dem Aufputz-Feuchtraum-Schalterprogramm AquaStorm von REV Ritter für eine individuelle Raumgestaltung im und rund ums Haus
- **FUNKTIONELL** - VDE geprüfter Aus-/Wechselschalter und Steckdose mit schraubenlosen Anschlußklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5mm²
- **SOLIDE** - robustes und bruchfestes Gehäuse in ansprechendem Bi-Color-Design aus hochwertigem Spezialkunststoff mit erhöhtem Berührungsschutz, Klappdeckel und biegsamer Tülle für eine einfache Leitungseinführung
- **PRAKTISCH** - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation
- **SICHER** - vom Hersteller REV Ritter geprüfetes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, Technische Daten: Schalter: 10A; 250 V~; Steckdose: 16 A 250 V~ max. 3680 W, Schutzart IP55: geeignet für Innen & Außen

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z AquaStorm Feuchtraum Kombi 2-fach

HF & Kurz Bezeichnung AquaStorm, Aus-/Wechselschalter + Steckdose AP, IP 44 -

Beschreibung Strahlwassergeschütztes Aufputz-Schalterprogramm Aquastorm für eine sichere und zuverlässige Elektroinstallation im und rund ums Haus. Die ansprechende Bauform in modernem BI-Color-Design eignet sich für die Anwendung in Feuchträumen wie Waschküche oder Kellerraum und im Freien wie Terrasse und Balkon. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und einer sorgfältigen Verarbeitung, garantiert das bewährte Programm einen hohen Qualitätsanspruch und eine langlebige Nutzung. Selbstverständlich entsprechen die Gerätesockel den gültigen Normen und sind alle VDE-geprüft. Die Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet. Die montage- und installationsfreundlichen Aufputzgeräte eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik.

Kassenbon-Bezeichnung 1 Kombi

Kassenbon-Bezeichnung 2 Feuchtraum

Kassenbon-Bezeichnung 3 AquaStorm

Kassenbon-Bezeichnung 4 2-fach

Bereich Schalterprogramme

Gruppe AquaStorm, FR, AP

Hauptfolge AquaStorm, Aus-/Wechselschalter + Steckdose AP, IP 44

HauptfolgeID 6511674

Artikelnummer 0004860400

ARBEZG AquaStorm gr AP Kombi AW/S skr

CodeT_Segmentgruppe 100 Installationsmaterial

CodeM_Mastergruppe 160 Feuchtraum-Schalterprogramme

Code1_Artikelhauptgruppe 144 FR AP Aquastorm / Hamburg - Serie

Materialnummer 72565REV

EAN-Nummer 4006341725653

EAN Code (Umkarton) 4006341136121

EAN Code Palette

VE (Verpackungsmenge) 5

TECHNIK

EF000003 Montageart	Aufputz
EF005474 Schutzart (IP)	IP55
EF000025 Halogenfrei	Ja
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF000139 Oberflächenschutz	unbehandelt
EF002442 Befestigungsart	Schraubbefestigung
EF003824 Montagerichtung	vertikal
EF001257 Werkstoffgüte	Thermoplast
EF006569 Ausführung der Oberfläche	matt
EF006243 Transparent	Nein
EF003829 Mit Beleuchtung	Nein
EF003496 Ausführung des Schalters	Wechselschalter
EF003497 Ausführung der Steckdose	Schutzkontaktsteckdose
EF000336 Anzahl der Steckdosen	1
EF000006 Bedienungsart	Wippe
EF000002 Nennspannung	250 V
EF003877 Nennstrom Steckdose	16 A
EF001332 Überspannungsschutz	Nein
EF001333 Fehlerstromschutz	Nein
EF006571 Mit Feinsicherung	Nein
EF01998 Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	1
EF01999 Anzahl der aktiven Kontakte (flach)	0
EF014925 Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
EF014926 Kompatibel mit Google Assistant	Nein
EF014927 Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
EF011072 IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm ³	729
Länge netto mm	162 mm
Breite netto mm	75 mm
Höhe / Tiefe netto mm	60 mm
Gewicht netto gr	274 g
EVP Volumen	0 cm ³
EVP Länge	0 mm
EVP Breite	0 mm
EVP Höhe	0 mm
EVP Gewicht	0 g

VE Volumen	0 cm ³
VE Länge	0 mm
VE Breite	0 mm
VE Höhe	0 mm
VE Gewicht	0 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	0 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	0 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigespflichtige Informationen	Nein
Bedienungshinweis 1	Bei geschlossenem Klappdeckel Schutzart IP55. Schutzart bei eingestecktem Stecker IP44.
Bedienungshinweis 2	Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Volumen in cm³	729 cm ³

Bitte beachten Sie, dass die Daten und Beschreibungen noch nicht final sind. Sie können sich im laufenden Produktevaluierungsprozess noch ändern.