

ARTIKEL NR. 5147-040120

**DOTLUX LED-Strahler FLOORslim 50W 4000K schwarz**



zur Artikelseite

- Massives, wasserfestes, Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LED's von LUMILEDS und kondensatorlosem Netzteil mit 2kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1m UV-Stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)

<b>GEWICHT IN KG</b>	0.85
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	50
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	50
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	5950
<b>LUMEN PRO WATT</b>	119

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 239mm  
**Breite:** 192mm  
**Höhe:** 44mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120°
<b>DIMMBAR</b>	nicht dimmbar
<b>DREH- /SCHWENKBAR</b>	Montagebügel frei drehbar 320°
<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220-240 V AC
<b>ENERGIEEFFIZIENZ 2019/2015</b>	D
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
<b>GARANTIE</b>	3 Jahre
<b>GEHÄUSEFARBE</b>	schwarz
<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK08
<b>KABELLÄNGE</b>	100 cm
<b>LICHTFARBE</b>	neutralweiß
<b>MATERIAL DER ABDECKUNG</b>	ESG-Sicherheitsglas
<b>MATERIAL DES GEHÄUSES</b>	Aluminium
<b>POWER-FACTOR</b>	0,9
<b>IP-SCHUTZART</b>	IP65
<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
<b>SPANNUNGSART</b>	AC
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-30°C bis +50°C
<b>ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ</b>	2000 V