

# 455 Skystep™

Ergonomische Gummimatte mit abgeschrägten Kanten



# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche

## Individuelle Matten

### 455 Skystep™

Die ergonomisch gestaltete Skystep™ nutzt die Kraft von Luft. Skystep™ ist so konzipiert, dass sie sich am Boden festsaugt, um nicht zu verrutschen, während sie Luft in ihren Kammern speichert. Diese Luftkammern und die Widerstandsfähigkeit von Gummi erzeugen die größtmögliche Polsterung während die Matte selbst nur ein geringes Gewicht hat.

- Individuelle Matten, die nicht vor Ort installiert werden müssen
- Integrierte, abgeschrägte Kanten an allen vier Seiten, um Stolpern zu verhindern
- Rutschfeste Oberfläche R9 nach DIN51130 und BG-Regelung BGR181

#### Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Mittlere Beanspruchung

#### Farben:

- Schwarz

#### Abmessungen:

- 60cm x 90cm
- 90cm x 120cm
- 90cm x 150cm



VERSCHLEIßFESTIGKEIT

ANTI-RUTSCH

ANTI-ERMÜDUNG

# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche Individuelle Matten Skystep™

## Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Trockene Bereiche Individuelle Matten
Produktnummer	455
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Skystep™
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistikhagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Typ	Trockene Umgebungen- Alleinstehende Gummi Matten
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Mittlere Beanspruchung

## Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Reach US	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
US Gewährleistung	5
Gewährleistung	1

## Tests

Abriebfestigkeit 1000	0.824
Ausdehnung	210%
Brandschutzklasse US	Pass
Härtegrad	67 Shore A
Rutsch Bewertung	R9
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
Reißfestigkeit	10.5 N/mm

## Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Bruchbelastung	4.80 Mpa
Kanten	Integrierte abgeschrägte Kantenleisten an allen Seiten
Material	Naturgummi
Material Group	Naturgummi
Prozess	Formpressen

# Skystep™ Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
455S0034BL	90cm x 120cm	11.8	1.3
455S0023BL	60cm x 90cm	5.5	1.3
455S0035BL	90cm x 150cm	16	1.3