



S:FLEX clamp for standing seam 2.1

S:FLEX Stehfalzklemme 2.1

description / Artikelbezeichnung:

S:FLEX clamp for standing seam 2.1 / S:FLEX Stehfalzklemme 2.1

art.-no. / Artikelnummer:

720-200-502

Product Data / Artikeldaten:

material identification / Werkstoffbezeichnung: EN AW-6063 T6
(EN AW-ALMg0,7Si)

general values / Allgemeine Werte:

width / Breite	=	50,00 mm
height / Höhe	=	78,10 mm
weight / Gewicht	=	0,309 kg
length / Länge	=	100,00 mm

notice / Hinweise:

tightening torque: 15 Nm (M8x40) / Anzugsmoment: 15 Nm (M8x40)

Clamping area 0,6 to 16 mm / Klemmbereich von 0,6 bis 16 mm

maximum clamp opening 35 mm / maximale Öffnungsweite 35 mm

maximum opening height 25 mm / maximale Öffnungshöhe 25 mm

static values of the items on request /
statische Werte der Einzelteile auf Anfrage!

fitting / Verschraubung:

Hexagon socket cap screw DIN 912 M8x40 A2-70 A /

Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 M8x40 A2-70 A

Serrated washer B8.4 A2 A / Sperrkant-Scheibe 8,4 A2 A

Square nut DIN 557 M8 A2-70 A / Vkt Mutter DIN 557 M8 A2-70 A

Resistors of the combination Monteco Eurorib E500, aluminum 0.9 mm and S:FLEX standing seam clamp 2.1 / Widerstände der Kombination Eurorib E500, Aluminium 0,9 mm und S:FLEX Stehfalzklemme 2.1:

Eurorib E500, Aluminium 0,9 mm und S:FLEX Stehfalzklemme 2.1:

Rated resistors / Bemessungswiderstände:

Rd, pressure + suction: 2,751 N / Rd, Druck + Sog: 2.751 N

Rd, Roof normal: 766 N / Rd, Roof normal: 766 N

