

Radiateur salle de bains - Bathroom radiator



Données techniques et photos à titre indicatif. Robinetterie non fournie.
Approximate images and technical details. Fittings not included.



Pression d'essai: 7,8 bar
Test pressure: 7,8 bars

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- réversible recto-verso • fabrication en acier
- collecteurs demi-ovals 40x30 mm
- tubes Ø 22 mm
- n° 3 orifices de raccordement de 1/2"
- double couche de peinture "anaphorèse et poudres époxy"
- fourni avec kit de fixation murale
- fixation en acier avec distance au mur réglable

TECHNICAL DATA

- reversible double-sided • steel made
- half-oval upright 40x30 mm
- tubes Ø 22 mm
- n° 3 connections da 1/2"
- double painting: anaphoresis and powders
- wall installation kit
- steel fastening points with adjustable distance from the wall

FLORENCE droit - straight

Seche-serviette en acier, formé par deux collecteurs semi-ovales de 40x30 mm sur lesquels sont soudés et brasés des tubes de 22 mm de diamètre, espacés entre eux de 45 mm. Ils sont adaptés pour une installation verticale avec raccords hydrauliques de 1/2", double couche de peinture "anaphorèse et poudres époxy". Pression max. de fonctionnement: 6 bars. Avec bouchons, purgeur et kit de fixation inclus dans l'emballage. Possibilité d'intégration électrique. Conforme à la NORME EUROPEENNE EN 442 et fabriqué en Italie sous régime de qualité contrôlé selon VISION 2000.

Steel heated towel rail, comprising two 40x30mm semi-oval headers with 22mm diameter tubes brazed onto them, with 45mm spacing. Suitable for vertical installation with 1/2" connections; two-coat paint process, by electrophoresis followed by epoxy powder coating, or chrome finish. Maximum operating pressure is 6 bar. Come with caps, bleed valve and fastening kit included in the same box the radiator comes in. Option of dual water and mains power operation. The product is made to meet "VISION 2000" quality management requirements and is certified in compliance with standard EN 442.


Modèle 31 tubes
31 pipes model




Modèle 27 tubes
27 pipes model



Modèle 20 tubes
20 pipes model



Modèle 13 tubes
13 pipes model



| Code | Modèle | Hauteur mm | Largeur mm | Profond. mm | Entraxe l | Poids Kg | Capacité d'eau | Puissance (watt Δt 50°C) | Puissance (watt Δt 40°C) | Puissance (watt Δt 30°C) | Exposant n | Prix € |
|------|--------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|---------|
| Code | Model | Height mm | Width mm | Depth mm | Distance mm | Weight kg | Contained water | Power (watt Δt 50°C) | Power (watt Δt 40°C) | Power (watt Δt 30°C) | Exponent n | Price € |

Couleur standard: BLANC TONON (RAL 9016) - Version with standard colour: WHITE TONON (RAL 9016)

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|------|-----|----|-----|----|------|------|-----|-----|---------|
| RF1341000N | FLORENCE DRITTO RAL 9016 1341 | 795 | 410 | 30 | 360 | 4 | 2,8 | 298 | 228 | 153 | 1,19480 |
| RF1345000N | FLORENCE DRITTO RAL 9016 1345 | 795 | 450 | 30 | 400 | 5 | 3 | 311 | 238 | 169 | 1,19480 |
| RF1350000N | FLORENCE DRITTO RAL 9016 1350 | 795 | 500 | 30 | 450 | 5 | 3 | 338 | 259 | 184 | 1,19480 |
| RF1360000N | FLORENCE DRITTO RAL 9016 1360 | 795 | 600 | 30 | 550 | 6 | 4 | 391 | 299 | 211 | 1,20460 |
| RF2045000N | FLORENCE DRITTO RAL 9016 2045 | 1200 | 450 | 30 | 400 | 8 | 5 | 474 | 360 | 252 | 1,23530 |
| RF2050000N | FLORENCE DRITTO RAL 9016 2050 | 1200 | 500 | 30 | 450 | 8 | 5 | 514 | 390 | 274 | 1,23330 |
| RF2055000N | FLORENCE DRITTO RAL 9016 2055 | 1200 | 550 | 30 | 500 | 9 | 5 | 554 | 421 | 295 | 1,23330 |
| RF2060000N | FLORENCE DRITTO RAL 9016 2060 | 1200 | 600 | 30 | 550 | 10 | 6 | 593 | 451 | 316 | 1,22930 |
| RF2745000N | FLORENCE DRITTO RAL 9016 2745 | 1605 | 450 | 30 | 400 | 10 | 5 | 645 | 489 | 343 | 1,23760 |
| RF2750000N | FLORENCE DRITTO RAL 9016 2750 | 1605 | 500 | 30 | 450 | 11 | 6 | 698 | 530 | 371 | 1,23760 |
| RF2755000N | FLORENCE DRITTO RAL 9016 2755 | 1605 | 550 | 30 | 500 | 12 | 6 | 752 | 572 | 399 | 1,23760 |
| RF2760000N | FLORENCE DRITTO RAL 9016 2760 | 1605 | 600 | 30 | 550 | 12 | 7 | 805 | 611 | 428 | 1,23450 |
| RF3145000N | FLORENCE DRITTO RAL 9016 3145 | 1785 | 450 | 30 | 400 | 11 | 7 | 724 | 549 | 384 | 1,23950 |
| RF3150000N | FLORENCE DRITTO RAL 9016 3150 | 1785 | 500 | 30 | 450 | 13 | 7 | 783 | 594 | 416 | 1,23950 |
| RF3155000N | FLORENCE DRITTO RAL 9016 3155 | 1785 | 550 | 30 | 500 | 14 | 8 | 843 | 639 | 448 | 1,23950 |
| RF3160000N | FLORENCE DRITTO RAL 9016 3160 | 1785 | 600 | 30 | 550 | 15 | 8 | 904 | 686 | 481 | 1,23680 |
| RF3180000N | FLORENCE DRITTO RAL 9016 3180 | 1785 | 800 | 30 | 750 | 19 | 10,0 | 1032 | 783 | 543 | 1,23680 |


Version chromée - Chromed version

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|------|-----|----|-----|----|---|-----|-----|-----|---------|
| RF1345NCN | FLORENCE DRITTO CROMATO 1345 | 795 | 450 | 30 | 400 | 5 | 3 | 208 | 159 | 113 | 1,19480 |
| RF1350NCN | FLORENCE DRITTO CROMATO 1350 | 795 | 500 | 30 | 450 | 5 | 3 | 226 | 173 | 123 | 1,19480 |
| RF1360NCN | FLORENCE DRITTO CROMATO 1360 | 795 | 600 | 30 | 550 | 6 | 4 | 264 | 202 | 143 | 1,20460 |
| RF2045NCN | FLORENCE DRITTO CROMATO 2045 | 1200 | 450 | 30 | 400 | 8 | 5 | 318 | 241 | 169 | 1,23530 |
| RF2050NCN | FLORENCE DRITTO CROMATO 2050 | 1200 | 500 | 30 | 450 | 8 | 5 | 335 | 254 | 178 | 1,23330 |
| RF2060NCN | FLORENCE DRITTO CROMATO 2060 | 1200 | 600 | 30 | 550 | 10 | 6 | 392 | 298 | 209 | 1,22930 |
| RF2745NCN | FLORENCE DRITTO CROMATO 2745 | 1605 | 450 | 30 | 400 | 10 | 5 | 432 | 328 | 230 | 1,23760 |
| RF2750NCN | FLORENCE DRITTO CROMATO 2750 | 1605 | 500 | 30 | 450 | 11 | 6 | 452 | 343 | 240 | 1,23760 |
| RF2760NCN | FLORENCE DRITTO CROMATO 2760 | 1605 | 600 | 30 | 550 | 12 | 7 | 533 | 405 | 284 | 1,23450 |
| RF3145NCN | FLORENCE DRITTO CROMATO 3145 | 1785 | 450 | 30 | 400 | 11 | 7 | 485 | 363 | 257 | 1,23950 |
| RF3150NCN | FLORENCE DRITTO CROMATO 3150 | 1785 | 500 | 30 | 450 | 13 | 7 | 506 | 384 | 269 | 1,23950 |
| RF3160NCN | FLORENCE DRITTO CROMATO 3160 | 1785 | 600 | 30 | 550 | 15 | 8 | 601 | 456 | 320 | 1,23680 |

Production just in time - Just in time production


Stock express - Stock express

SCHEMA DE MONTAGE - ASSEMBLY LAYOUT



ACCESSOIRES - ACCESSORIES

- 137123770 Porte-serviettes BLANC (Long. de 300 à 600) page 106
- 137126270 Towel rack WHITE (Width from 300 to 600) page 106
- 137123774 Porte-serviettes CHROME (Long. de 300 à 600) page 106
- 137126274 Towel rack CHROMED (Width from 300 to 600) page 106



kit pour fonctionnement mixte électrique p. 107

kit of electric mixed operation p. 107

NOTES / NOTES:

Fourni avec kit de fixation - Fixing kit included
 Pour d'autres coloris, voir page 143- Other colours see page 143
 Pour fonctionnement mixte, voir page 107 - Mixed operation, refer to page 107



COULEURS DISPONIBLES - COLOUR OPTIONS:

Version en couleurs RAL - Coloured version RAL + €
 Version couleurs spéciales - Special colours version + €
 Traitement antibactérien pour ehpad-hôpital... / Antibacterial treatment for hospital-rest home... + 20%

