



**0310612 Flutlicht - 30W 3600lm 4000K - Schwarz**

- Cleveres Bügel- und Rückendeckeldesign
- Mit IR-Bewegungsmelder
- Spritzwasser geschützt



Wir stellen unsere neue Flutlichtserie für den Hausgebrauch vor. Diese Strahler sind für alle Anwendungen rund um das Haus geeignet. Wichtigste Merkmale: Mittlere Lebensdauer: Die L70 B50 Einstufung von 25.000 Stunden gewährleistet eine zuverlässige Beleuchtung über Jahre hinweg. Lichtfarbe: Mit einer beruhigenden Farbtemperatur von 4000K schaffen Sie eine einladende Atmosphäre und behalten gleichzeitig Klarheit und Sichtbarkeit. Einfache Installation: Verwenden Sie die mitgelieferte Halterung für eine unkomplizierte Installation und passen Sie den Winkel des Scheinwerfers Ihren Bedürfnissen an. Dank der Kabeldurchführung auf der Rückseite können Sie das Kabel ohne weiteres Zubehör installieren. Mit der Schutzart IP44 ist er Spritzwassergeschützt, ideal für den Einsatz in verschiedenen Bereichen rund ums Haus und betriebsbereit bei Temperaturen von -20 bis 45 °C. Hauptmerkmale Bewegungsmelder: Anpassbare Zeitsteuerung: Von 10 Sekunden bis zu 10 Minuten können Sie die Einschaltzeit des

## Allgemeine Eigenschaften

Artikelnummer	0310612
Marke	LED'S LIGHT
Garantiezeit	2 Jahre

## Beleuchtung

Gesamtlumen	3600 lm
Nutzbare Lumen	3000 lm
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	110 °
Photobiologische Sicherheit	RG1
Lichtfarbtemperatur	4000 K
Beschreibung der Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbkonsistenz in McAdam-Ellipsen	SDCM6
Lichtausbeute	120 lm/w

## Elektrisch

Nennleistung	30 W
Eingangsstrom	134 mA
Leistungsfaktor	0.9
Sicherheitsklasse	I

## Leistung

Lebensdauer L70B50	25000 h
Betriebstemperatur	-20 — 45 °C
IP-Bewertung	IP54
Energieeffizienzklasse	E
Schlagfestigkeit	IK03
D-Zeichen	Nein

## Mechanisch

Artikelhöhe	219 mm
Artikelmaterial	Aluminium
Diffusoroberfläche	Klar
Typ der Kabelverschraubung	M20

Artikelbreite	134 mm
Artikel Farbe	Schwarz

### Logistisch

Bruttopapiergewicht der Artikelverpackung	65 g
Bruttokunststoffgewicht der Artikelverpackung	6 g
Papiercode der Artikelverpackung	PAP (Wellpappe ohne Welle)-21
Länge der Innenverpackung	29.9 cm
Breite der Innenverpackung	13.4 cm
Höhe der Innenverpackung	24 cm
Bruttogewicht der Innenverpackung	2.5 kg
Menge der Innenverpackung	5
Menge der Masterverpackung	20
Länge der Masterverpackung	71 cm
Breite der Masterverpackung	32 cm
Höhe der Masterverpackung	27 cm
Bruttogewicht der Masterverpackung	13.2 kg
EAN-Masterkarton	
EAN-Innenkarton	
HS-Code	9405421000
EAN-Artikel	8720604307269
CBM-Masterkarton	0.061344 m <sup>3</sup>

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: [www.shada.nl/de/p/0310612](http://www.shada.nl/de/p/0310612)