



| COD | Thread/Gewinde 1 | Thread/Gewinde 2 |
|----------|------------------|------------------|
| 06409002 | 1/4" | |
| 06409003 | 3/8" | |
| 06409004 | 1/2" | |
| 06409005 | 3/4" | |
| 06409006 | 1" | |
| 06409007 | 1 1/4" | |
| 06409008 | 1 1/2" | |
| 06409009 | 2" | |

FIGURE / ABBILDUNG 90/OT
90° F/F ELBOW FITTING
WINKELSTÜCK 90° F/F



| COD | Thread/Gewinde 1 | Thread/Gewinde 2 |
|-----------|------------------|------------------|
| 06409003C | 3/8" | |
| 06409004C | 1/2" | |
| 06409005C | 3/4" | |

FIGURE / ABBILDUNG 90/OT
CHROMIUM-PLATED 90° F/F ELBOW FITTING
WINKELSTÜCK 90° F/F VERCHROMT



| COD | Thread/Gewinde 1 | Thread/Gewinde 2 |
|----------|------------------|------------------|
| 06410504 | 1/2" | 3/4" |
| 06410605 | 3/4" | 1" |

FIGURE / ABBILDUNG 91/OT
90° F/F REDUCED ELBOW FITTING
WINKELSTÜCK 90° F/F REDUZIERT



| COD | Thread/Gewinde 1 | Thread/Gewinde 2 |
|----------|------------------|------------------|
| 06409304 | 1/2" x 1/2" | |
| 06409305 | 3/4" x 3/4" | |

FIGURE / ABBILDUNG 93/OT
90° ELBOW FITTING M/M
WINKELSTÜCK 90° AG/AG



| COD | Thread/Gewinde 1 | Thread/Gewinde 2 |
|----------|------------------|------------------|
| 06409202 | 1/4" | |
| 06409203 | 3/8" | |
| 06409204 | 1/2" | |
| 06409205 | 3/4" | |
| 06409206 | 1" | |
| 06409207 | 1 1/4" | |
| 06409208 | 1 1/2" | |
| 06409209 | 2" | |

FIGURE / ABBILDUNG 92/OT
90° M/F ELBOW FITTING
WINKELSTÜCK 90° M/F



| COD | Thread/Gewinde 1 | Thread/Gewinde 2 |
|-----------|------------------|------------------|
| 06409203C | 3/8" | |
| 06409204C | 1/2" | |
| 06409205C | 3/4" | |
| 06409206C | 1" | |

FIGURE / ABBILDUNG 92/OT
CHROMIUM-PLATED 90° M/F ELBOW FITTING
WINKELSTÜCK 90° M/F VERCHROMT



| COD | Thread/Gewinde 1 | Thread/Gewinde 2 |
|----------|------------------|------------------|
| 06413002 | 1/4" | |
| 06413003 | 3/8" | |
| 06413004 | 1/2" | |
| 06413005 | 3/4" | |
| 06413006 | 1" | |
| 06413007 | 1 1/4" | |
| 06413008 | 1 1/2" | |
| 06413009 | 2" | |
| 06413010 | 2 1/2" | |

FIGURE / ABBILDUNG 130/OT
TEE F/F/F COUPLING
MUFFE TEE F/F/F



| COD | Thread/Gewinde 1 | Thread/Gewinde 2 |
|-----------|------------------|------------------|
| 06413003C | 3/8" | |
| 06413004C | 1/2" | |
| 06413005C | 3/4" | |
| 06413006C | 1" | |

FIGURE / ABBILDUNG 130/OT
CHROMIUM-PLATED TEE F/F/F COUPLING
MUFFE TEE F/F/F VERCHROMT

FITTINGS
VERSCHRAUBUNGEN



FIGURE / ABBILDUNG 529/OT

M/F HEAVY BRASS EXTENSION

VERLÄNGERUNG AUS STANGGEPRESSTEM
MESSING SCHWER M/F

| COD | Thread/Gewinde 1 | Thread/Gewinde 2 |
|----------|------------------|------------------|
| 06470203 | 3/8" | 10 |
| 06470303 | 3/8" | 15 |
| 06470403 | 3/8" | 20 |
| 06470603 | 3/8" | 30 |
| 06470204 | 1/2" | 10 |
| 06470304 | 1/2" | 15 |
| 06470404 | 1/2" | 20 |
| 06470504 | 1/2" | 25 |
| 06470604 | 1/2" | 30 |
| 06470704 | 1/2" | 40 |
| 06470804 | 1/2" | 50 |
| 06470904 | 1/2" | 65 |
| 06471004 | 1/2" | 80 |
| 06471104 | 1/2" | 100 |
| 06470205 | 3/4" | 10 |
| 06470305 | 3/4" | 15 |
| 06470405 | 3/4" | 20 |
| 06470505 | 3/4" | 25 |
| 06470605 | 3/4" | 30 |
| 06470705 | 3/4" | 40 |
| 06470805 | 3/4" | 50 |
| 06470206 | 1" | 10 |
| 06470306 | 1" | 15 |
| 06470406 | 1" | 20 |
| 06470506 | 1" | 25 |
| 06470606 | 1" | 30 |
| 06470706 | 1" | 40 |
| 06470806 | 1" | 50 |



FIGURE / ABBILDUNG 529/OT

M/F CHROMIUM-PLATED
HEAVY BRASS EXTENSION

VERLÄNGERUNG AUS STANGGEPRESSTEM
MESSING SCHWER M/F VERCHROMT

| COD | Thread/Gewinde 1 | Thread/Gewinde 2 |
|-----------|------------------|------------------|
| 06470203C | 3/8" | 10 |
| 06470303C | 3/8" | 15 |
| 06470403C | 3/8" | 20 |
| 06470603C | 3/8" | 30 |
| 06470204C | 1/2" | 10 |
| 06470304C | 1/2" | 15 |
| 06470404C | 1/2" | 20 |
| 06470504C | 1/2" | 25 |
| 06470604C | 1/2" | 30 |
| 06470704C | 1/2" | 40 |
| 06470804C | 1/2" | 50 |
| 06470904C | 1/2" | 65 |
| 06471004C | 1/2" | 80 |
| 06471104C | 1/2" | 100 |
| 06470305C | 3/4" | 15 |
| 06470405C | 3/4" | 20 |
| 06470605C | 3/4" | 30 |
| 06470805C | 3/4" | 50 |
| 06470506C | 1" | 25 |



FIGURE / ABBILDUNG 530/OT

M/F REDUCED EXTENSION

VERLÄNGERUNG M/F REDUZIERT

| COD | Thread/Gewinde 1 | Thread/Gewinde 2 |
|----------|------------------|------------------|
| 06480301 | 1/4" | 3/8" F |
| 06480401 | 1/4" | 1/2" F |
| 06480403 | 3/8" | 1/2" F |
| 06680504 | 1/2" | 3/4" F |
| 06480405 | 3/4" | 1/2" F |
| 06480604 | 1/2" | 1" F |
| 06480506 | 3/4" | 1" F |
| 06480706 | 1" | 1" 1/4 F |



FIGURE / ABBILDUNG 530/OT

M/F CHROMIUM-PLATED
REDUCED EXTENSION
VERLÄNGERUNG REDUZIERT
VERCHROMT M/F

| COD | Thread/Gewinde 1 | Thread/Gewinde 2 |
|-----------|------------------|------------------|
| 06480403C | 3/8" | 1/2" F |
| 06480405C | 3/4" | 1/2" F |
| 06480506C | 3/4" | 1" F |
| 06480706C | 1" | 1" 1/4 F |

The raw materials are bought by Italian manufacturers and comply with the most recent European Rules restricting the lead quantity used.
Min. -20°C / max. +130°C, PN10 (fittings with seal +85°C)
All threads comply with ISO 228/1, with the exception of FIGURE 282 which thread complies with UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226).

The TOF LINK series is made of brass:

- Bar ST UNIEN 12165 CW617N M RND A LEAD MAX 2,2 for articles made with hot-pressing
- Bar ST UNIEN 12165 CW617N M B LEAD MAX 2,2 for articles made with automatic lathe for bar

LEAD MAX 2,2 is the maximum content of lead.

Der zum Einsatz kommende Rohstoff wird bei italienischen Herstellern erworben und erfüllt die neusten europäischen Vorschriften, die eine weitere Einschränkung des Bleigehalts vorsehen.
Min. -20°C / Max. +130°C, PN10 (Verschraubungen mit Dichtung +85°C)

Alle Anschlussgewinde entsprechen der Vorschrift ISO 228/1; davon ausgenommen ist Abb. 282, deren Gewinde UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226) entspricht.

Für die Anschlüsse der Baureihe TOF LINK kommt dieses Messing zum Einsatz:

- Stangpressteil ST UNIEN 12165 CW617N M RND A LEAD MAX 2,2 für Artikel, die mit dem Warmpressverfahren hergestellt werden.
- Stangpressteil ST UNIEN 12165 CW617N M B LEAD MAX 2,2 für Artikel, die mit automatischen Drehautomaten für Stangpressteile hergestellt werden.

LEAD MAX 2,2 zeigt den maximal zulässigen Bleigehalt an.

ALL THE FITTINGS ARE MADE IN ITALY.

ALLE ANSCHLÜSSE WERDEN AUSSCHLIESSLICH IN ITALIEN HERGESTELLT.