

Rohr- u. Gewindedichtung A57.70

Produkt	Anaerober Metallkleber
Chemische Basis	Di-Methacrylatester
Farbe	gelb
Viskosität	70000 - 130000 mPas
	HT
Dichte (25°C)	1,1 g/ml
Flammpunkt	>100°C
Aushärtensystem	Anaerob
Handfestigkeit	15-30 Minuten
Funktionsfestigkeit	1-3 Stunden
Endfestigkeit	3-6 Stunden
Druckscherfestigkeit (DIN 54452)	6-13 N/mm ²
Losbrechmoment ISO 10964	18-22 N.m
Weiterdrehmoment (ISO 10964)	10-14 N.m
Temperaturbereich	-55°C bis +150°C
Gewindeverbindungen bis	M80/R3''
Klebspalt Maximal	0,50 mm
Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde (+8 - +21°C)	1 Jahr

EURO-LOCK A57.70 ist ein Produkt zur Dichtung von Rohr- und Schraubverbindungen.
Demontierbar.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.