

Kontakt-Spray

LOS 28

LOS 28 ist vielseitig einsetzbar. Es beseitigt Kriechströme und Spannungsverluste, hält Kontakte, Sicherungen, Kabelanschlüsse, etc. frei von Oxidation und Sulfidschichten; erleichtert reibungslosen Stromdurchfluss, wirkt harzlösend, weshalb nicht auf Wickelungsstationen und ähnlichen Verbindungen gesprüht werden soll.

LOS 28 unterwandert und verdrängt Wasser. Schützt nachhaltig vor eindringender Feuchtigkeit, verhindert dadurch die Entstehung der bereits o. g. Kriechströme. Löst oxidierte Kontaktstellen und schützt sie vor Rosten und Korrosion.

Anwendung

Dose kräftig schütteln. Verschmutzte und konservierte Stellen wie Stecker, Kabel, Verteilerkappen besprühen und einwirken lassen. Überschüssiges Material mit einem Lappen aufnehmen. Bei starker Verschmutzung Vorgang eventuell wiederholen.

Technische Daten

Aussehen:	farblos
Form:	Aerosol
Geruch:	charakteristisch nach Lösemittel
Dichte:	0,67 g/cm ³
Zündtemperatur:	>240°C
Dampfdruck:	3,5 bar (20°C) / 7,0 bar (50°C)
Wasserlöslichkeit:	unlöslich
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 (Selbsteinstufung)
Gebinde:	400 ml Spraydose / VPE 15 St.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.