



PRODUCT DATA SHEET

SUPERMOUNT 22101

Supertape bv

Nijverheidsweg 35

P.O. Box 14

4870 AA Etten-Leur (NL)

Telephone +31 (0) 76-5026666

Telefax +31 (0) 76-5035232

E-mail info@supertape.nl

Internet www.supertape.nl

1. BESCHREIBUNG :

Doppelseitiges Tape mit Synthetik kautschuk. Polyestergewebet räger, Trennschicht aus braunem silikonisiertem Papier. Das Tape ist handreißbar und besitzt eine gute Klebekraft auf niederenergetischen und rauen Oberfl ächen.

2. ANWENDUNG :

Teppiche.

3. TECHNISCHE DATEN :

Träger	:	Polyester Gewebe
Abdeckliner	:	Silikonisiertes Papier 70µm
Kleber	:	Synthetik kautschuk
Gesamtstärke, ohne Abdeckliner [µm]	:	200
Klebkraft auf Stahl bei RT [N/25mm]	:	24
Kugelttest bei RT [cm]	:	< 5
Scherfestigkeit bei RT [stunden]	:	> 168
Temperaturbereich [°C]	:	-10 to +75

4. VERFÜGBARE GRÖßEN :

Breite [mm]	:	Auf Anfrage
Länge [m]	:	Auf Anfrage
Kern [mm]	:	Auf Anfrage

5. LAGERUNG :

Lagerung bei Raumtemperatur. Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen. Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 12 Monate gelagert werden.

6. HINWEIS :

Alle Aussagen, technische Informationen und Produktempfehlungen basieren auf Ergebnissen sorgfältiger Messungen und Tests in unseren Laboren. Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand, aber dies beinhaltet nicht eine Garantie für die erwähnten Daten und Produkteigenschaften. Der Verarbeiter wird dadurch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen für seine spezifischen Anwendungen und seine Verarbeitungsmethoden befreit. Detaillierte Informationen über verwendete Analysemethoden sind auf Anfrage erhältlich.