

Тепловентиляторы Kroll: Индивидуальное тепло...



Калориферы компактны и легки в монтаже. Могут монтироваться как на стене, так и на потолке. Диапазон теплопроизводительности от 10 до 203 кВт. Встроенный теплообменник из меди / алюминия.

Устройства водонепроницаемы (Класс защиты IP 54). Многоступенчатый вентилятор позволяет точно регулировать воздушный поток и температуру в соответствии с потребностями заказчика.

Для точного расчёта потребления тепла, группа консультантов компании Kroll в Вашем распоряжении.

Пожалуйста, запрашивайте подробную информацию!

Модель	CU/ALU PWW	LH 120	LH 130	LH 220	LH 230	LH 320	LH 330	LH 420	LH 430	LH 520	LH 530
Ступень 3											
Расход воздуха	м³/ч	1.750	1.550	2.450	2.300	3.600	3.400	3.950	3.900	5.200	4.900
Производительность при PWW 90/70° C, tL1= + 20°C	кВт	12,50	16,30	16,60	22,40	25,80	34,30	29,90	40,20	36,60	49,40
	кВт	23,98	30,02	32,62	42,54	49,17	64,24	56,01	74,71	70,26	92,32
Ступень 2											
Расход воздуха	м³/ч	1.250	1.150	2.050	1.850	2.350	2.000	2.800	2.650	3.300	3.150
Производительность при PWW 90/70° C, tL1= + 20°C	кВт	10,90	14,10	15,60	20,30	21,70	26,50	26,10	33,40	30,60	39,80
	кВт	19,51	24,58	29,14	36,90	37,71	44,91	45,24	57,63	53,11	68,68
Производительность при PWW 90/70° C, tL1= - 15°C	кВт	9,60	4,70	15,20	18,70	18,60	21,30	22,00	10,50	26,70	32,90
	кВт	15,80	19,90	27,82	32,17	30,05	33,84	35,12	44,70	43,78	53,27
Мотор 230В~50Гц максимальная мощность	кВт	0,08	0,08	0,095	0,095	0,14	0,14	0,18	0,18	0,15	0,15

Модель	CU/ALU PWW	LH 620	LH 630	LH 720	LH 730	LH 920	LH 930
Ступень 2							
Расход воздуха	м³/ч	6.700	6.700	8.500	7.700	12.550	10.900
Производительность при PWW 90/70° C, tL1= + 20°C	кВт	44,50	59,20	63,40	82,60	83,40	108,30
	кВт	87,24	113,02	119,21	150,98	163,26	203,45
Производительность при PWW 90/70° C, tL1= - 15°C	кВт	38,50	49,70	57,70	73,70	73,40	96,10
	кВт	69,05	88,17	101,55	129,12	133,23	171,42
Мотор 400В~50Гц максимальная мощность	кВт	0,245	0,245	0,26	0,26	0,49	0,49

Все преимущества с первого взгляда:



■ Широкий диапазон производительности
Широкий выбор моделей с многоступенчатым вентилятором даёт возможность подобрать оптимальный вариант решения для Ваших требований
По запросу предлагаем специальное исполнение: для пара или взрывозащищённые.

■ Пригодны для любых помещений, из-за простоты и многогранности применения.

■ Малошумный
Тихий режим работы исключает неприятное шумовое воздействие.

■ Дизайн
Наряду с исполнением LH (RAL 7035) с порошковой покраской, предлагаются модели LH-X с корпусом из высококачественной нержавеющей стали.

■ Обширный выбор комплектующих

Уровень шума db(A)*			
Модель	Ступень		
	3.	2.	1.
LH 130	50	47	41
LH 220	51	47	45
LH 230	51	47	45
LH 320	52	40	43
LH 330	52	40	43
LH 420	53	49	43
LH 430	53	49	43

Уровень шума db(A)			
Модель	Ступень		
	3.	2.	1.
LH 530	53	49	43
LH 620	53	49	47
LH 630	53	49	47
LH 720	52	–	46
LH 730	52	–	46
LH 920	53	–	48
LH 930	53	–	48

Модель	LH	120 / 130		220 / 230		320 / 330		420 / 430		520 / 530		620 / 630		720 / 730		920 / 930	
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	
A	мм	550	600	650	700	750	800	850	1400								
B	мм	400	450	500	550	600	650	700	700								
C	мм	331	331	331	331	331	331	331	331								
D	мм	95	115	130	110	120	150	170	170								
P	мм	489	539	589	639	689	739	789	1139								
Вес	кг	17	18	19	21	22	25	26	27	30	32	32	36	41	44	71	76

* определённый в пустом помещении на расстоянии 5 м.