

GEKA® plus Gießgeräte soft rain *Metall*

GEKA® plus Gießgeräte soft rain mit Metall-Gießkopf

- Vorteil / Nutzen:..... **Mengenregulierventil** (Kugelventil) mit dreh- und auswechselbarem Auslaufrohr und **Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier**
- Material: Gießkopf (50.6399.9), Auslaufrohr und Überwurfmutter: Leichtmetall; Weich-Handgriff: Kunststoff Thermoflex; Gewindeeinsatz: Messing; Kugelventil (50.5548): Messing vernickelt; Kugel: hartverchromt mit O-Ringen PTFE; Knebel: Edelstahl; eingelegtes Schmutzsieb mit Flachdichtring: Kunststoff PE, Gewebe V2A; GEKA® plus Schnellkupplung: Messing
- Farbe: Handgriff schwarz; Knebel rot lackiert;
- Anschluss:..... GEKA® plus Schnellkupplung, passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1/2"
- Optionen: **große Auswahl an Gießköpfen, Brausen und Düsen** auf den nachfolgenden Seiten
Auslaufrohr wahlweise 40 cm, 60 cm, 90 cm oder 120 cm lang mit Überwurfmutter



Wasserdurchsatz bei 3 bar l/min	ca. 87	ca. 87	ca. 87	ca. 87
Sieblöcher Ø mm	0,7	0,7	0,7	0,7
Rohr-Ø mm	19 x 1	19 x 1	19 x 1	19 x 1
Rohrkrümmung	35°	35°	35°	35°
Rohrlänge cm	40	60	90	120
VE Stück	1	1	1	1
Umkarton Stück	20	10	10	10
Katalog Nr.	5594KMSB	5596KMSB	5599KMSB	55120KMSB
Artikel Nr.	50.2594.9	50.2596.9	50.2599.9	50.2120.9

GEKA® plus Gießgeräte soft rain *Kunststoff/Metall*

GEKA® plus Gießgeräte soft rain mit Kunststoff/Metall-Gießkopf

- Vorteil / Nutzen:..... **Mengenregulierventil** (Kugelventil) mit dreh- und auswechselbarem Auslaufrohr und **Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier**
- Material: Gießkopf (50.7399.9): Kunststoff; Auslaufrohr mit Überwurfmutter und Gießkopf-Platine: Leichtmetall; Weich-Handgriff: Kunststoff Thermoflex; Kugelventil (50.5649): Kunststoff PP COP/ POM mit O-Ring EPDM; eingelegtes Schmutzsieb mit Flachdichtring: Kunststoff PE, Gewebe V2A; GEKA® plus Schnellkupplung: Messing
- Farbe: Kugelventil, Handgriff und Gießkopf schwarz; Hebel rot
- Anschluss:..... GEKA® plus-Schnellkupplung passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1/2"
- Optionen: **große Auswahl an Gießköpfen, Brausen und Düsen** auf den nachfolgenden Seiten
Auslaufrohr wahlweise 40 cm, 60 cm, 90 cm oder 120 cm lang mit Überwurfmutter



Wasserdurchsatz bei 6 bar l/min	ca. 87	ca. 87	ca. 87	ca. 87
Sieblöcher Ø mm	0,7	0,7	0,7	0,7
Rohr-Ø mm	19 x 1	19 x 1	19 x 1	19 x 1
Rohrkrümmung	35°	35°	35°	35°
Rohrlänge cm	40	60	90	120
VE Stück	1	1	1	1
Katalog Nr.	5594PSB	5596PSB	5599PSB	55120PSB
Artikel Nr.	50.4594.9	50.4596.9	50.4599.9	50.4620.9