

Dokumentation Technisches Datenblatt	TDB-Version: 2.1 / 02.04.13 Druckdatum: 02.04.13
Artikel: 1885 - Gewebeband - Bodenmarkierung	



Beschreibung:

Hochqualitatives PE-beschichtetes Gewebeklebeband mit einer hohen Anfangshaftung. Das Klebeband ist reißfest, wasserdicht, sehr strapazierfähig und kann von den gängigen Bodentypen auch nach langer Zeit problemlos wieder entfernt werden.

Anwendungsmöglichkeiten:

Diese Gewebeband wird als Warnband zur Kennzeichnung von gefährlichen Teilen, Maschinen, Geräten und Flächen eingesetzt.

Träger

Material Baumwoll-/PET-Gewebe

Kerndaten

Gesamtstärke	300 µm
Klebertyp	Naturkautschuk
Klebkraft	3,7 N/cm
Reißfestigkeit	64,7 N/cm
Bruchdehnung	11,5 %
Temperaturbeständigkeit	90 °C
Wasser- und wasserdampfdurchlässig?	Ja

Kern

Kern - Material/Durchmesser Pappe, Ø 76 mm

Verfügbarkeit

verfügbare Länge	25 m
verfügbare Breiten	50 mm
verfügbare Farben	schwarz/gelb, rot/weiß

Alle technischen Angaben sind Mittelwerte und stellen keine Spezifikation dar.

Die Rollen sollen waagrecht in der Originalverpackung liegen und vor Hitze, Staub, direktem Sonnenlicht und Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Die Lagerung wird bei einer Temperatur von ca. 20°C und einer Luftfeuchtigkeit von ca. 60% empfohlen.

Unsere Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen in der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer unterschiedlich sind, empfehlen wir die Eignung unserer Produkte durch eigene Versuche zu erproben.

Die Druckversion unterliegt keinem Änderungsdienst und dient nur zu Informationszwecken.