

D 25134 K 28 mm SDS-plus Kombihammer

- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Sehr hohe Standzeit durch vollsynchronisiertes Getriebe
- Schneller Bohrfortschritt durch optimiertes elektropneumatisches Hammerwerk
- Vielseitig einsetzbar durch Dreh- und Schlagstopp
- Gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf durch umschaltbare Kohlebürsten
- Maximaler Staubschutz durch neuartiges Versiegelungssystem
- Werkzeuglos wechselbares Bohrfutter
- Gummierter Griffbereich

Serienmäßiger Lieferumfang

- Gummierter Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag aus Kunststoff
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- T STAK Box

Aufnahmeleistung 800 Watt

Leerlaufdrehzahl 0-1.500 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl 0-5.540 min⁻¹

Einzel Schlagenergie 0-2,8 Joule

max. Bohrleistung (Holz / Metall / Beton) 30 / 13 / 26 mm

max. Bohrleistung mit Bohrkronen 65 mm

Triaxiale Vibrationen 15,7 m/s²

Werkzeugaufnahme SDS-plus

Gewicht 3,0 kg