

Kontaktloser Spannungsprüfer

testo 745

Filter für hochfrequente Störsignale

Einstellbare Empfindlichkeit

Optische und akustische Anzeige

Wasser- und staubdicht nach IP67

Messstellenbeleuchtung



Der kontaktlose Spannungsprüfer testo 745 mit einem Spannungsmessbereich bis 1000 V AC eignet sich besonders für die schnelle Erstüberprüfung einer mutmaßlichen Fehlerquelle. Wenn Wechselspannung festgestellt wird, warnt das testo 745 mit einem deutlichen optischen und akustischen Signal.

Um die Verlässlichkeit zu erhöhen, verfügt der Spannungsprüfer über einen Filter für hochfrequente Störsignale und ist zudem wasser- und staubdicht nach IP67.

Technische Daten / Zubehör

testo 745

testo 745, kontaktloser Spannungsprüfer
inkl. Batterien

Best.-Nr. 0590 7450



Technische Daten

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Spannungsprüfung | 12 ... 1000 V AC |
| Messstellenbeleuchtung | ✓ |
| Messkategorie | CAT IV 600 V CAT III 1000 V |
| Schutzart | IP67 |
| Betriebstemperatur | -10 ... +50 °C |
| Lagertemperatur | -15 ... +60 °C |
| Abmessung | 155 x 25 x 23 mm (L x B x H) |
| Gewicht | 63 g |
| Garantie | 2 Jahre |
| Zulassungen | CSA, CE |
| Normen | EN 61326-1, EN 61010-1 |

1980 1511 15/cw/1/01.2016

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.

Zubehör

Best.-Nr.

| | | |
|--|-----------|--|
| ISO-Kalibrier-Zertifikat Spannungsprüfer | 0520 0750 | |
| DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Spannungsprüfer | 0520 0751 | |

Testo AG

Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch

Telefon +49 7653 681-700

Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch

Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600

Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620

Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.com